

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/agregat-diesel-6-5-kw-3f-atrsr-p-41361.html>

AGREGAT DIESEL 6,5 KW 3F ATSR



Cena	5 445,19 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DX KS8102HDE
Kod producenta	KS 8102HDE-1/3 ATSR
Kod EAN	4260405363698

Opis produktu

Dane techniczne:

Napięcie, V230/400
Moc maksymalna / moc znamionowa (230V), kW5,5 / 5,0
Moc maksymalna / moc nominalna (400V), kW6,5 / 6,0
Częstotliwość, Hz50
Prąd, A (maks.)23,91 / 11,74
Gniazda1x16A (400V), 1x32A (230V)
Objętość zbiornika paliwa, l11
Czas pracy przy obciążeniu 50%, h *6,9
Wyświetlacz LSDNapięcie w voltach, częstotliwość, licznik godzin pracy
Poziom hałasu LPA (7m) / LWA, dB71/96
Wydajność 12 V, ?12 / 8,3
Model silnikaKS 480 HD
Typ silnikaRodzaj silnika wysokoprężnego 1-cylindrowy, 4-suwowy z chłodzeniem powietrzem
Moc silnika, KM / kW14,0 / 10,3
Pojemność oleju silnikowego, l1,65
Pojemność sześcienna, cm 3456
Regulator napięciaInteligentny system AVR
RozrusznikRęka / Elektro
Współczynnik wydajności, cos ?1 (230V) /0,8 (400V)
Średnica ramy32 mm, okrągły
Bateria, Ah30.
Połączenie ATS+
Funkcja podgrzewania+
Wymiary netto (dł. * szer. * wys.), mm730 x 495 x 630
Wymiary brutto (dł. * szer. * wys.), mm750x550x670
Waga netto, kg117
Waga brutto, kg125

* Zużycie paliwa uzależnione jest od wielu czynników: całkowitego obciążenia podłączonych odbiorników, jakości paliwa, temperatur zewnętrznych (lato/zima), ciśnienia powietrza i wysokości nad poziomem morza, stanu technicznego generatora.

ZWIĘKSZONA ŻYWOTNOŚĆ SILNIKA

Generatory wysokoprężne HEAVY DUTY nadają się nie tylko jako rezerwowe źródło zasilania, ale także do pełnej pracy ciągłej. Żywotność silnika to ponad 3000 godzin pracy, co potwierdzają kilkugodzinne lub etapowe testy oraz gwarancja. Oczywiście taka jest moc silników, gdy są prawidłowo obsługiwane i regularnie konserwowane.

Jednostka ATS (automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne) automatycznie uruchomi generator i przeniesie obciążenie, gdy główne źródło zasilania zostanie przerwane i automatycznie zatrzyma generator, gdy główne zasilanie zostanie przywrócone.

Uniwersalne generatory 2 w 1 posiadają unikalny system przełączania faz VTS (Voltage Transfer Switch), który umożliwia pracę generatora zarówno w trybie jednofazowym (230 V), jak i trójfazowym (400 V) prawie bez utraty mocy. Każdy tryb ma swój własny wyłącznik. Nie ma potrzeby kupowania dwóch oddzielnych generatorów dla odbiorców jedno- i trójfazowych.

Przyjazny dla użytkownika ergonomiczny panel sterowania pozwala na łatwą obsługę całej grupy bez konieczności posiadania dodatkowych umiejętności. Nowoczesny, inteligentny wyświetlacz LED zawsze pokazuje godziny pracy, częstotliwość i wartości napięcia. Wyświetlane informacje pomogą prawidłowo ocenić stan naładowania urządzenia i terminowo przeprowadzić konserwację generatora, przedłużając tym samym żywotność urządzenia.

Dzięki dodatkowemu wzmocnieniu ramy górnymi listwami ochronnymi generator HEAVY DUTY z serii profesjonalnej może pracować w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Dodatkowo konstrukcja ramy gwarantuje dodatkowe zabezpieczenie zbiornika paliwa przed uszkodzeniem podczas eksploatacji i transportu.

Dodatkowe podkładki gumowe (zawarte w zakresie dostawy) gwarantują ochronę antykorozyjną wszystkich generatorów wysokoprężnych Könnert & Sons. Dzięki dokumentom żadna wykładzina podłogowa ani farba ramy nie ulegają uszkodzeniu podczas pracy generatora. Dostępny jest również zestaw transportowy.

Agregat wyposażony jest w dodatkowe akcesoria: przejściówka 2P + PE 16 A 230 V, przejściówka 2P + ? 32 A 230 V, klucz płaski 8×10 mm, klucz płaski 12×14 mm, klucz płaski 17 × 19 mm, śrubokręt kątowy 6,0 mm, ??2 .

**