

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/agregat-pradotworczy-konnersohnen-ks-10000e-p-70395.html>

Agregat prądowórczy Konner&Sohnen KS 10000E

Cena	3 332,21 zł
Numer katalogowy	DX KS10000E
Kod producenta	KS10000E
Kod EAN	1110002040849

Opis produktu

Agregat prądowórczy Konner&Sohnen KS 10000E

Agregat prądowórczy KS 10000E Konner&Sohnen to generator prądu do produkcji prądu elektrycznego 1-fazowego o napięciu 230V o częstotliwości 50Hz. Znajduje zastosowanie w miejscach z brakiem dostępu do energii elektrycznej z sieci. Umożliwia zasilanie różnego rodzaju elektronarzędzi i innych urządzeń elektrycznych o maksymalnej mocy do 8,0 kW. Posiada wiele nowatorskich rozwiązań, a także udogodnień wpływających bezpośrednio na jego stabilność i długą żywotność.

Cechy charakterystyczne KS 10000E:

- Silnik benzynowy górnozaworowy OHV
- Silniki KÖNNER & SÖHNEN niezwykle łatwe do uruchomienia, a także o niskim poziomie wibracji
- Poręczny elektroniczny panel ułatwia sterowanie urządzeniem i nie wymaga szczególnych umiejętności
- Wyświetlacz LCD informuje o generowanym napięciu, częstotliwości, a także liczbie przepracowanych godzin
- Agregat posiada automatyczny regulator napięcia (AVR)
- Urządzenie automatycznie dopasowuje obroty silnika w zależności od obciążenia, co wpływa na redukcję zużycia paliwa
- Generator posiada również zabezpieczenie przed przeciążeniem, chroniące urządzenie przed uszkodzeniem
- Wbudowany czujnik ciśnienia oleju, kontroluje jego poziom
- Zbiornik paliwa posiada zewnętrzny wskaźnik poziomu, umożliwiający kontrolę jego zużycia
- 2 kryte gniazda podłączeniowe 230V16A/32A oraz gniazdo 12V
- Uruchamianie agregatu ręczne i elektryczne
- Agregat emituje niski poziom hałasu

Dane techniczne K&S KS 10000E:

- Napięcie: 230V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Silnik: 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem benzynowy
- Moc silnika: 18 KM
- Pojemność silnika: 440 cm³
- Moc maksymalna: 8,0 kW
- Moc nominalna: 7,5 kW
- Prąd znamionowy: 12,0 A
- Współczynnik mocy, cos φ: 1
- Typ: synchroniczna
- Stabilizacja napięcia: AVR
- Rodzaj uzwojenia: miedziane
- Rozruch: ręczny / elektryczny
- Wyłącznik termiczny: tak
- Wyłącznik przy braku oleju: tak
- Bezpiecznik na panelu sterowania: tak
- Wyświetlacz elektroniczny z woltomierzem, wskaźnik częstotliwość, licznik motogodzin: tak

- Gniazda: 1x230V-16A; 1x230V-32A ; 1x12V DC
- Wskaźnik poziomu paliwa: tak
- Model silnika: KS 440
- Olej silnikowy: SAE 10W-30
- Pojemność miski olejowej: 1,6 l
- Chłodzenie: powietrzne
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa 95
- Pojemność zbiornika paliwa: 25 l
- Zużycie paliwa przy 50%: 1.6 l/godz
- Czas pracy bez tankowania przy 50%: 15 godz
- Poziom hałasu (przy 7 m): 72 db
- Stopień ochrony: IP23M
- Wymiary dł. x szer. x wys.: 680x545x550 mm
- Waga: 76 kg