

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/agregat-pradotwoczy-konnersohnen-ks-3000e-p-30151.html>

## Agregat prądowórczy Konner&Sohnen KS 3000E

Cena	<b>1 836,06 zł</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>DX KS3000E</b>
Kod producenta	<b>KS3000E</b>
Kod EAN	<b>1110002068737</b>

### Opis produktu

## Konner&Sohnen agregat prądowórczy KS 3000E

**Agregat prądowórczy KS 3000E Konner&Sohnen** to niezwykle przydatne urządzenie do produkcji prądu elektrycznego 1-fazowego o napięciu 230V. Znajduje zastosowanie w miejscach z brakiem dostępu do energii elektrycznej z sieci. Umożliwia zasilanie różnego rodzaju elektronarzędzi i innych urządzeń elektrycznych o maksymalnej mocy do 3,0 kW. Posiada wiele nowatorskich rozwiązań, a także udogodnień wpływających bezpośrednio na jego stabilność i długą żywotność.

### Cechy charakterystyczne:

- Silnik benzynowy górnozaworowy OHV
- Silniki KÖNNER & SÖHNEN niezwykle łatwe do uruchomienia, a także o niskim poziomie wibracji
- Poręczny elektroniczny panel ułatwia sterowanie urządzeniem i nie wymaga szczególnych umiejętności
- Wyświetlacz LCD informuje o generowanym napięciu, częstotliwości, a także liczbie przepracowanych godzin
- Agregat posiada automatyczny regulator napięcia (AVR)
- Urządzenie automatycznie dopasowuje obroty silnika w zależności od obciążenia, co wpływa na redukcję zużycia paliwa
- Generator posiada również zabezpieczenie przed przeciążeniem, chroniące urządzenie przed uszkodzeniem
- Wbudowany czujnik ciśnienia oleju, kontroluje jego poziom
- Zbiorniku paliwa posiada zewnętrzny wskaźnik poziomu, umożliwiający kontrolę jego zużycia
- 2 kryte gniazda podłączeniowe 230V/16A oraz gniazdo 12V
- Agregat emituje niski poziom hałasu

### Dane techniczne:

- Napięcie: 230V 50Hz
- Moc maksymalna: 3,0 kW
- Moc nominalna: 2,6 kW
- Pojemność silnika: 208 cm<sup>3</sup> 4-suwowy OHV
- Moc silnika: 7 KM
- Prąd znamionowy: 10,8 A
- Typ prądnicy: synchroniczna
- Rodzaj uzwojenia: miedziany
- Silnik: KS 210
- Rodzaj/iłoaść oleju: SAE 10W-30 / 0,6 l
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa PB95
- Chłodzenie silnik/prądnica: powietrze/powietrze
- Rozruch: ręczny/elektryczny
- Pojemność zbiornika paliwa: 15l
- Czas pracy bez tankowania przy obciążeniu 50%: 15 h
- Poziom hałasu (w odległości 7m): 69 db
- Wymiar (dł./szer./wys): 580 / 430 / 440 mm
- Waga: 45,5 kg



MacTom  
Trade

---