

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/agregat-pradotworczy-konnersohnen-ks-7000e-3-ats-p-30800.html>

Agregat prądotwórczy Konner&Sohnen KS 7000E-3 ATS

Cena	3 305,96 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DX KS7000E3A
Kod producenta	KS7000E-3 ATS
Kod EAN	4260405361632

Opis produktu

Konner&Sohnen agregat prądotwórczy KS 7000E-3 ATS

Agregat prądotwórczy KS 7000E-3 ATS Konner&Sohnen to niezwykle przydatne urządzenie do produkcji prądu elektrycznego 1-fazowego i 3-fazowego o napięciu 230V / 400V przy częstotliwości 50Hz. Znajduje zastosowanie w miejscach z brakiem dostępu do energii elektrycznej z sieci, jak również w domu podczas ewentualnej awarii instalacji elektrycznej. Umożliwia zasilanie różnego rodzaju elektronarzędzi i innych urządzeń elektrycznych o maksymalnej mocy do 5,5 kW. Posiada wiele nowatorskich rozwiązań, a także udogodnień wpływających bezpośrednio na jego stabilność i długą żywotność.

Cechy charakterystyczne KS 7000E-3 ATS:

- Jedną z unikalnych cech generatora KS 7000E-3 ATS z urochomieniem elektrycznym jest automatyczny system ATS (automatyczne załączanie rezerwy).
- Funkcja ta pozwala na podłączenie generatora do instalacji domowej w przypadku przerwy w dostawie prądu z sieci i automatycznie uruchamia generator, po powrocie zasilania sieciowego wyłącza generator i przełącza na zasilanie sieciowe.
- Funkcja staje się niezbędna i bardzo wygodna w użytkowaniu w obiektach ze stałą temperaturą oraz w przypadku korzystania przez osoby starsze lub schorowane, a także pod nieobecność użytkowników. W ofercie naszych konkurentów, w celu zastosowania danej funkcji, należy dokupić drogi sprzęt, który wymaga bardziej skomplikowanej instalacji.
- W naszym asortymencie, niektóre modele posiadają wbudowany system ATS dzięki czemu instalacja jest maksymalnie uproszczona, a cena tych modeli jest dostępna dla każdego użytkownika.

Dane techniczne K&S KS 7000E-3 ATS:

- Napięcie: 230/400V
- Moc maksymalna: 5.5 kW
- Moc nominalna: 5.0 kW
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd max: 9.93 A
- Gniazda: 1x400V-16A (3 fazy); 1x230V-16A
- Pojemność zbiornika paliwa: 25 l
- Czas pracy bez tankowania przy 50%: 17 godz
- Wyświetlacz LED, Woltaż, częstotliwość, licznik motogodzin
- Poziom hałasu Lpa/Lwa, 70/95 dB
- Wyjście 12V: 12V - 8.3 A
- Model silnika: KS 390
- Rodzaj silnika: Benzynowy 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem
- Moc wyjściowa: 13.0/9.56 KM/kW
- Pojemność miski olejowej: 1.1 l
- Pojemność silnika: 389 cm³
- Stabilizacja napięcia: Inteligentny AVR system

- Stopień ochrony: IP23M
- Uruchomienie: Ręczne/elektro/auto
- Współczynnik mocy 0.8 cos
- Wymiary (DxSxW), mm700×545×590 mm
- Waga: 83,2 kg