

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/agregat-pradotwoczy-konnersohnen-ks-7000e-3-p-31044.html>

Agregat prądotwórczy Konner&Sohnen KS 7000E-3

Cena	3 148,47 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DX KS7000E-3
Kod producenta	KS7000E-3
Kod EAN	4260405361151

Opis produktu

Agregat prądotwórczy Konner&Sohnen KS 7000E-3

Agregat prądotwórczy KS 7000E-3 Konner&Sohnen to niezwykle przydatne urządzenie do produkcji prądu elektrycznego 1-fazowego i 3-fazowego o napięciu 230V / 400V przy częstotliwości 50Hz. Znajduje zastosowanie w miejscach z brakiem dostępu do energii elektrycznej z sieci, jak również w domu podczas ewentualnej awarii instalacji elektrycznej. Umożliwia zasilanie różnego rodzaju elektronarzędzi i innych urządzeń elektrycznych o maksymalnej mocy do 5,5 kW. Posiada wiele nowatorskich rozwiązań, a także udogodnień wpływających bezpośrednio na jego stabilność i długą żywotność.

Cechy charakterystyczne KS 7000E-3:

- Urządzenie nie generuje dużego hałasu oraz charakteryzuje się niskim poziomem emisji zanieczyszczeń.
- Wyposażony został w silnik KS 390 o mocy 13 KM, który posiada zmniejszony poziom wibracji i wyłącznik bezpieczeństwa.
- Silnik uruchamia się ręcznie lub elektrycznie, co pozwala na szybkie rozpoczęcie pracy silnika bez żadnego wysiłku.
- Urządzenie posiada dwa gniazda 230V/16 A i 400V/32 A. Duża pojemność zbiornika na benzynę pozwoli na nieprzerwaną pracę z urządzeniem.
- Zbiornik wyposażony został w wskaźnik poziomu paliwa.
- Każdy agregat prądotwórczy marki K&S został wyposażony w elektroniczny panel, który zdecydowanie ułatwia zarządzanie urządzeniem.
- Informuje on między innymi o generowanym napięciu znamionowym, częstotliwości i ilości przepracowanych godzin
- Agregat posiada wzmocnioną stalową ramę z rączkami, które ułatwiają transport urządzenia.

Dane techniczne K&S KS 7000E-3:

- Napięcie: 230/400V
- Moc maksymalna: 5.5 kW
- Moc nominalna: 5.0 kW
- Częstotliwość: 50 Hz
- Prąd max: 9.93 A
- Gniazda: 1x400V-16A (3 fazy); 1x230V-32A
- Pojemność zbiornika paliwa: 25 l
- Czas pracy bez tankowania przy 50%: 17 godz
- Wyświetlacz LED, Woltaż, częstotliwość, licznik motogodzin
- Poziom hałasu Lpa/Lwa, 70/95 dB
- Wyjście 12V: 12V - 8.3 A
- Model silnika: KS 390
- Rodzaj silnika: Benzynowy 1-cylindrowy, 4-suwowy, chłodzony powietrzem
- Moc wyjściowa: 13.0/9.56 KM/kW
- Pojemność miski olejowej: 1.1 l
- Pojemność silnika: 389 cm³
- Stabilizacja napięcia: Inteligentny AVR system

- Stopień ochrony: IP23M
- Uruchomienie: Ręczne/elektro
- Współczynnik mocy 0.8 cos
- Wymiary (DxSxW), mm700×545×590 mm
- Waga: 83,2 kg