

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/akumulatorowa-polerka-mimosrodowa-18v-125mm-250ah-li-lon-p-35177.html>

AKUMULATOROWA POLERKA MIMOŚRODOWA 18V 125MM 2*5.0AH LI-LON

Cena	1 321,70 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	M DPO500Z
Kod producenta	DPO500Z
Kod EAN	088381871778

Opis produktu

Dane techniczne:

Zasilanie: akumulatorowe
Napięcie akumulatora: 18V
Typ akumulatora: litowo-jonowy
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0-780 obr./min (tryb standardowy), 0-610 obr./min (tryb wykończenia)
Częstotliwość skoków na biegu jałowym: 0-13600 skoków/min (tryb standardowy), 0-10600 skoków/min (tryb wykończenia)
Częstotliwość oscylacji na biegu jałowym: 0-6800 osc./min (tryb standardowy), 0-5200 osc./min (tryb wykończenia)
Średnica oscylacji: 5,5mm
Średnica talerza szlifierskiego: 125mm
Długość całkowita narzędzia: 530mm
Masa: 3,1-3,5kg

Polerka samochodowa akumulatorowa DPO500Z Makita to profesjonalne elektronarzędzie wyposażone w 4 tryby pracy: oscylację wymuszoną i bezwładnościową, tryb standardowy i tryb wykończeniowy. Wybór pomiędzy trybami umożliwia optymalne dostosowanie pracy urządzenia do potrzeb. Polerkę charakteryzują też duża wydajność, długi czas pracy i zmniejszona konstrukcja. Osiągnięto to dzięki zastosowaniu silnika bezszczotkowego. Model DPO500Z posiada także liczne rozwiązania zwiększające komfort i bezpieczeństwo obsługi. Są to: funkcja antyrestart, łagodny rozruch, możliwość pracy ciągłej, blokada włącznika i rękojeść boczna. Ponadto polerka Makita została tak skonstruowana, aby kontakt akumulatora z karoserią był jak najbardziej ograniczony, a ogumowana obudowa przekładni nie rysowała lakieru po odłożeniu narzędzia tarczą do góry na obrabianej powierzchni.

Charakterystyka produktu:

4 tryby pracy: oscylacja wymuszoną i oscylacja bezwładnościowa (ustawiane za pomocą bocznego pokrętkła), tryb standardowy i tryb wykończenia (ustawiane za pomocą przycisku znajdującego się w górnej części obudowy)
Technologia bezszczotkowa - zwiększona wydajność, dłuższy czas pracy i mniejsza konstrukcja narzędzia
Technologia XPT - zwiększona odporność na pył i wilgoć
Osłona obudowy przekładni pokryta elastomerem - zabezpieczenie przed porysowaniem lakieru po odłożeniu polerki tarczą do góry na lakierze
Akumulator umieszczony w miejscu ograniczającym kontakt z karoserią
Funkcja antyrestart zapobiega samoistnemu uruchomieniu się urządzenia
Łagodny rozruch chroni przed tzw. efektem odrzutu podczas uruchamiania
Regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętkła nastawczego oraz spustem włącznika pozwala optymalizować tempo pracy
2 blokady włącznika: jedna do pracy ciągłej (możliwość pracy bez trzymania dłoni na spuście) i druga chroniąca przed przypadkowym uruchomieniem
Możliwość zamocowania rękojeści bocznej dla wygodniejszego manewrowania narzędziem
Osłony przeciwpylowe zapobiegają przedostawaniu się opiłków do wnętrza urządzenia
Przykładowy czas pracy: do ok. 35 min pracy na jednym naładowaniu akumulatora BL1860B w trybie wykończenia
Zasilanie akumulatorami litowo-jonowymi 18V Makita, z wyjątkiem akumulatorów bez elektroniki (BL1811G, BL1813g, BL1815G) i akumulatora BL1815 (18V, 1.3Ah)

Rękojeść boczna antywibracyjna 144163-3
Talerz szlifierski 125mm (z rzepek) 197922-4
Klucz imbusowy 5 783203-8

**

Model bez akumulatora i ładowarki