

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/akumulatorowy-klucz-udarowy-447nm-xr-18v-25-0-ah-p-39649.html>

AKUMULATOROWY KLUCZ UDAROWY 447NM XR 18V 2*5,0 AH

Cena	1 797,44 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DW DCF894P2
Kod producenta	DCF894P2
Kod EAN	5035048693674

Opis produktu

Dane techniczne:

Maks. moment obrotowy: 447 Nm
Prędkość bez obciążenia: 0-900/0-2000/0-2000 obr/min
Częstotliwość uderu: 3100 ud/min
Masa: 1.5 kg
Długość: 178 mm
Wibracje na dłoniach/ramionach-udar: 13.5 m/s²
Niepewność pomiaru K 1 (wibracje): 4.4 m/s²
Ciśnienie dźwięku: 94 dB(A)
Niepewność pomiaru K 1 (hałas): 3 dB(A)
Ciśnienie akustyczne: 105 dB(A)
Niepewność pomiaru K 2 (hałas): 3 dB(A)
Technologia akumulatorów: PL - Li-Ion
Pojemność akumulatora: 5 Ah
Maks. trwały moment obrotowy: 447 Nm

Nowy, kompaktowy i precyzyjny 18V klucz udarowy z silnikiem bezszczotkowym
Chłodzony wentylatorem, wytrzymały silnik z momentem obrotowym do 447 Nm zapewnia do 3100 uderów na minutę umożliwiając zastosowanie urządzenia do ciężkich prac
Ma zaledwie 178mm długości i 1.5kg wagi - kompaktowa konstrukcja i jednocześnie duża moc
3-stopniowa regulacja prędkości obrotowej i momentu obrotowego zapewnia kontrolę pracy i umożliwia dostosowanie parametrów do wykonywanego zadania
"Low mode", czyli tryb z kontrolą dokręcania pracuje z mniejszą prędkością i momentem obrotowym dla zachowania większej precyzji
W trybie wkręcania prędkość obrotowa jest maksymalna. W momencie wykrycia oporu (włączenia się uderu) narzędzie zatrzymuje się a następnie dokręca z częstotliwością 3100ud/min
W trybie wykręcania klucz działa z maksymalną prędkością, a w momencie wykrycia poluzowania śruby zmniejsza prędkość obrotową. Funkcja ta zapobiega całkowitemu i niekontrolowanemu wykręceniu śruby
W trybie "High" klucz działa z pełną prędkością zarówno przy wkręcaniu jak i wykręcaniu
Uchwyt 1/2" (13 mm) ze stożkiem blokującym zapewnia lepsze przenoszenie momentu i zabezpiecza nasadkę
Jasne oświetlenie LED z funkcją opóźnienia wyłączenia dla lepszej widoczności i funkcjonalność latarki
Ergonomiczna ogumowana rękojeść zapewnia zwiększenie stabilności i komfortu pracy oraz maksymalnej kontroli
2 akumulatory Li-Ion XR 5,0 AH ze wskaźnikiem stanu naładowania, kompatybilne ze wszystkimi elektronarzędziami 18V XR DEWALT
Ładowarka wielonapięciowa do użytku z akumulatorami XR Li-Ion 18V, 14.4V oraz 10.8V
Do 813 Nm momentu "zrywania" dla trudnych do usunięcia śrub

Zaczep do paska

Ładowarka wielonapięciowa 10.8-18V
2 akumulatory 18V Li-Ion 5.0Ah
Walizka systemowa TSTAK

**