

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/dalmierz-laserowy-pro-dl-60x-pro-dl076-60m-p-34357.html>

## Dalmierz laserowy Pro DL-60X PRO-DL076 60m

Cena	<b>283,02 zł</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>100-L1-076</b>
Kod producenta	<b>3-01-06-LI-076</b>
Kod EAN	<b>5901571513706</b>

### Opis produktu

## Dalmierz laserowy PRO-DL076 Pro DL-60X 60m

**Dalmierz laserowy Pro DL-60X** to narzędzie do pomiarów odległości, powierzchni oraz kubatury wybranego obiektu. Narzędzie pozwala na pomiar odległości w zakresie 0,05 - 60 m z dokładnością  $\pm 2,0$  mm. **Dalmierz Pro DL-60X** dzięki niewielkim gabarytom jest niezwykle poręczny i łatwy w obsłudze i realizuje pomiary odległości w sposób dynamiczny lub ciągły oraz pozwala na obliczanie powierzchni czy objętości. **Dalmierz PRO-DL076** pozwala również na zapamiętywanie do 99 ostatnich pomiarów, co daje możliwość dokumentowania wyników. Wysoka klasa szczelności IP54, chroni urządzenie przed negatywnym wpływem wilgoci, a podświetlany ekran ułatwia odczyt w ciemnych pomieszczeniach.

### Cechy charakterystyczne:

- Dalmierz laserowy DL-60X służy do pomiarów odległości powierzchni oraz kubatury wybranego produktu
- Posiada funkcje: pomiaru pośredniego (wzbogaconą o możliwość obliczania sumy i różnicy), pomiaru ciągłego i dynamicznego
- Umożliwia pracę w zakresie od 0.05m do 60m
- Dokładność pomiaru wynosi +/- 2 mm
- Jednostki miary do wyboru: metry, cale, stopy/cale, stopy
- Trzy punkty odniesienia pomiaru: przednia ścianka, tylna ścianka urządzenia oraz gniazdo 1/4"
- Wbudowany kątomierz cyfrowy (w °)
- Podświetlany ekran LCD
- Rozbudowana pamięć umożliwia zapisywanie pomiarów (do 99) oraz wykonywanie na nich działań dodawania oraz odejmowania
- Klasa szczelności IP54
- Antypoślizgowe przyciski
- Mocowanie statywu 1/4"

### Dane techniczne:

- Zakres pomiarowy: 0,05 m - 60 m
- Rozdzielczość: 0.001 m
- Dokładność pomiaru: +/- 2 mm
- Czas pomiaru: 0.5 s (6Hz)
- Jednostki miary: metry, cale, stopy/cale, stopy
- Zasilanie: 3x bateria AAA 1.5V
- Żywotność baterii: około 8000 pomiarów
- Temperatura pracy: od 0°C do 40°C
- Temperatura przechowywania: od -20°C do 60°C
- Automatyczne wyłączenie: laser: po 20 s, dalmierz: po 150 s
- Ilość zapamiętywanych pomiarów: 99
- Dopuszczalna wilgotność: 20% - 80%
- Automatyczne podświetlenie: Tak
- Dźwięk przycisków: Tak

- Libella: elektroniczna
- Opóźnienie czasowe: Tak (3 - 60 s)
- Klasa szczelności obudowy: IP54
- Ustawienie odniesienia pomiaru: Tak (przednia ścianka urządzenia, tylna ścianka urządzenia oraz gniazdo 1/4")
- Wymiary: 118 mm x 52 mm x 27 mm

### Zestaw zawiera:

- Dalmierz laserowy DL-60X PRO-DL076 (3-01-06-L1-076)
- Etui
- Pasek na nadgarstek
- Szara karta (do kontrastu)