

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/dybel-ramowy-leb-z-nacieciami-krzyzowym-asl-10240mm-p-54415.html>

DYBEL RAMOWY ŁEB Z NACIĘCIEM KRZYŻOWYM ASL 10/240MM



Cena	4,47 zł
Numer katalogowy	AR 1037.0013
Kod producenta	1037.0013
Kod EAN	5907724963862

Opis produktu

Dybel ramowo-elewacyjny do murów otworowych , koszulka nylonowa z długą strefą rozporową , wkręt z łebem stożkowym , nacięcie krzyżowe pozidrive , ocynkowany na biało .

Podłoże :

mury z cegły wapienno-piaskowej , pustaków , sitówki , dziurawki i innych cegieł otworowych , betonu lekkiego , pumeksu oraz podobnych materiałów budowlanych.

Zalety - własności :

- przedłużona strefa rozporająca gwarantuje maksymalną wytrzymałość w pustakach i materiałach otworowych ,
- skrzydła antyrotacyjne zapobiegają obracaniu się dybla w otworze podczas montażu ,
- tępo wykonany gwint na wkrętach nie tnie dybla, maksymalnie rozporając go podczas wkręcania ,
- wypustki koszulki wypełniają puste przestrzenie i wykorzystują przegrody w podłożu do zablokowania dybla ,
- tępo wykonany gwint na wkrętach nie tnie dybla, maksymalnie rozporając go podczas wkręcania ,
- długa tuleja dybla idealnie chroni wkręt przed korozją i umożliwia najwygodniejszy montaż przelotowy ,
- natychmiastowa obciążalność i maksymalne bezpieczeństwo dzięki specjalnie opracowanej geometrii śruby i koszulki ,
- aprobatą techniczną Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) nr AT-15-9339/2014.

NIE STOSOWAĆ : w materiałach pełnych twardych .