

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/elektroda-rutulowa-metalweld-rutweld12-40x450-mm-p-7402.html>

Elektroda rutulowa Metalweld RUTWELD12 4.0x450 mm



Cena	116,60 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ELE 4 R12
Kod producenta	KE31431E
Kod EAN	5907808860131

Opis produktu

Elektroda rutulowa Metalweld RUTWELD12 4.0x450 mm

Elektroda rutyłowa Metalweld RUTWELD12 to wysokiej jakości elektroda rutyłowo-celulozowa, która doskonale sprawdza się w różnych pozycjach spawania. Jest polecana do zastosowań montażowych i warsztatowych, a także do spawania warstw przetopowych w spawaniu rur.

Ta elektroda cechuje się doskonałym zajarzeniem zarówno pierwotnym, jak i wtórnym, co przekłada się na wysoką jakość i trwałość spawów. Dzięki dużej koncentracji łuku elektrycznego, elektroda jest idealna do spawania w trudno dostępnych miejscach i pozycjach przymusowych. Nawet mniej doświadczeni spawacze będą w stanie obsłużyć ją bez większych trudności.

Elektroda rutyłowa Metalweld RUTWELD12 jest elastyczna i posiada stabilny łuk elektryczny, co ułatwia jej obsługę. Może być używana z małymi transformatorami spawalniczymi o napięciu 230 V, co czyni ją wygodną do codziennych zastosowań.

Ta elektroda radzi sobie także z zanieczyszczoną powierzchnią, co jest szczególnie istotne przy spawaniu różnych konstrukcji metalowych. Może być stosowana do spawania pojemników i zbiorników metalowych, lekkich konstrukcji, małych maszyn, a także urządzeń i narzędzi stalowych.

Metalweld RUTWELD12 to niezawodna elektroda rutyłowa, która zapewnia wysoką jakość spawów i jest idealna do prostych konstrukcji. Bez względu na doświadczenie spawacza, ta elektroda jest wszechstronna i przyjazna w obsłudze, pozwalając na efektywne i satysfakcjonujące spawanie.

Dane techniczne Metalweld RUTWELD12:

- Średnica: 4 mm
- Długość: 450 mm
- Otulina: rutyłowo-celulozowa
- Granica plastyczności Re [N/mm²]: >380
- Wytrzymałość Rm: 470-600 MPa
- Wydłużenie A5 [%]: >20
- Udarność: >47J (0°C)
- Waga: 6 kg