

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/elektroda-rutyl-rutweld-z-do-stali-ocynk-25350mm-45kg-p-8318.html>

ELEKTRODA RUTYL. RUTWELD Z - DO STALI OCYNK 2.5*350MM 4.5KG



Cena	110,70 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ELE 2.5 Z
Kod producenta	KE33221E
Kod EAN	5907808860452

Opis produktu

Dane techniczne:

Granica plastyczności Re [N/mm²]: >420
Wytrzymałość Rm [N/mm²]: 500-640
Wydłużenie A5 [%]: >20
Udarność Kv [J]: >47] (0°C)
Typ elektrody (otuliny): rutylowo-celulozowa
Suszenie: 140°C / 1h

Polecana szczególnie do spawania blach ocynkowanych: cynk zwija się przed spoiną, przez co mniej zanieczyszczeń przedostaje się do powietrza, zwiększając bezpieczeństwo spawacza.

Grubościana elektroda rutylowo-celulozowa.

Do prac montażowych i remontowych (np. w przemyśle stoczniowym i budownictwie).

Bardzo dobre własności spawalnicze we wszystkich pozycjach, także w pozycjach przymusowych.

Dobra spawalność przy spawaniu zanieczyszczonego materiału (rdza, farba, zatłuszczenia).

Bardzo dobre wtopienie.

Tworzy płaską spoinę o gładkim licu.

ZASTOSOWANIE:

Konstrukcje stalowe: kratownice, ramy portalowe, ramy rurowe.

Konstrukcje z blachy oraz poszycia pojemników, zbiorniki magazynowe, leje zasypowe, silosy.

Łączenie w terenie rur do przesyłu różnych mediów.

Lekkie stalowe ramy- grille, meble, bramy, ozdoby.

Spawanie sprzętu rolniczego.

Ogólne spawanie warsztatowe i konserwacja.

Spawanie wszystkich rodzajów stali miękkiej (niskowęglowej).

**

Zdjęcia poglądowe.