

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/elektroda-rutylova-rutweld-r3-325350mm-45kg-p-26500.html>

ELEKTRODA RUTYLOWA RUTWELD R3 3.25*350MM 4.5KG



Cena	96,86 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ELE 3.2 R3
Kod producenta	HMKEL23300032312
Kod EAN	5902021725632

Opis produktu

ELEKTRODA RUTYLOWA RUTWELD R3 3.25*350MM 4.5KG

Dane techniczne:

Granica plastyczności Re [N/mm²]: >380

Wytrzymałość Rm [N/mm²]: 470-600

Wydłużenie A5 [%]: >20

Udarność Kv [J]: >47] (0°C)

Typ elektrody (otuliny): rutylova

Nie wymaga do spawania profesjonalnego sprzętu – można stosować małe transformatory typu AC (zasilane 230V i 380V), jak i prostowniki typu DC +/-.

Łatwe prowadzenie i kontrola łuku, świetna widoczność jeziora spawalniczego, duża elastyczność łuku, nie klei się przy zbliżaniu do spawanego elementu.

Bardzo przyjazna dla spawacza, nie wymaga wysokich umiejętności i doświadczenia spawalniczego, zapewnia duży komfort pracy.

Gwarantowana 100% zajarzalność pierwotna i wtórna w każdej pozycji.

Ładne płaskie lico.

Możliwość spawania we wszystkich pozycjach.

Wprowadza mniej wodoru do spoiny, przez co jej jakość jest wyższa.

ZASTOSOWANIE:

Konstrukcje stalowe: kratownice, ramy portalowe, ramy rurowe.

Konstrukcje z blachy oraz poszycia pojemników, zbiorniki magazynowe, leje zasypowe, silosy.

Łączenie w terenie rur do przesyłu różnych mediów.

Lekkie stalowe ramy- grille, meble, bramy, ozdoby.

Spawanie sprzętu rolniczego.

Ogólne spawanie warsztatowe i konserwacja.

Spawanie wszystkich rodzajów stali miękkiej (niskowęglowej).

**

Zdjęcia poglądowe.