

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/frezarka-gornowrzecionowa-makita-m3602-1650w-12-mm-p-3053.html>

Frezarka górnwrzecionowa Makita M3602 1650W 12 mm

Cena	822,18 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	M M3602
Kod producenta	M3602
Kod EAN	088381752817

Opis produktu

Frezarka górnwrzecionowa Makita M3602 1650W 12 mm

Frezarka górnwrzecionowa Makita M3602 to narzędzie do precyzyjnej obróbki drewna, które posiada nie tylko solidną konstrukcją, ale także zaawansowane funkcje, gwarantujące efektywną pracę i dokładność obróbki. Niezwykle przydatną funkcją frezarki M3602 jest anty-restart, która zapobiega przypadkowemu uruchomieniu narzędzia, dzięki temu jest ono bezpieczne w użytkowaniu i zapewnia użytkownikowi pełną kontrolę nad jego działaniem. Dodatkowo, łagodny rozruch zapewnia płynne i kontrolowane uruchomienie, eliminując nagłe szarpnięcia. Frezarka do drewna M3602 dzięki blokadzie wrzeciona umożliwia szybką i wygodną wymianę narzędzi, co przyspiesza pracę i zwiększa produktywność.

Frezarka górnwrzecionowa Makita M3602 jest idealna dla profesjonalistów, którzy oczekują wysokiej jakości i efektywności w obróbce drewna.

Cechy charakterystyczne Makita M3602:

- Mocna frezarka, zaprojektowana w celu zgodności z normą EN62841-2-17
- Funkcja anty-restart oraz łagodny rozruch
- Prosta wymiana frezu dzięki blokadzie wrzeciona
- 3-stopniowa blokada głębokości frezowania
- Łatwa do odczytu skala głębokości frezowania
- Uchwyt narzędziowy 12 mm z możliwością zastosowania tulejek redukcyjnych 6 mm i 8 mm
- Przezroczysta osłona zapewnia swobodny widok na obrabiany materiał
- Ergonomiczne, powleczone gumą uchwyty prowadzące zapewniają pewny chwyt oraz wygodę

Dane techniczne Makita M3602:

- Zasilanie: 230 V
- Moc: 1650W
- Prędkość obr. na biegu jałowym: 22000obr./min
- Głębokość frezowania: 0 - 60mm
- Uchwyt narzędziowy: fi 12 mm
- Długość frezarki: 300mm
- Waga: 5,7kg

Zestaw zawiera:

- Frezarka Makita M3602

- Prowadnica równoległa (165718-1)
- Osłona przeciwpyłowa (193894-1)
- Prowadnica krawędziowa (196202-5)
- Szablon 16 (345387-6)
- Adapter do odsysania (415412-8)
- Frez prosty 12 MM (733236-3)
- Tulejka redukcyjna 6 mm (763811-1)
- Tulejka redukcyjna 8 mm (763812-9)
- Klucz 8 - 24 (781034-9)