

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/klucz-dynamometryczny-12-40-210nm-p-11268.html>

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/2" 40-210NM



Cena	286,64 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	YT-0761
Kod producenta	YT-0761
Kod EAN	5906083907616

Opis produktu

Opis produktu:

Klucz wykonany jest ze stali chromowo-wanadowej, co zapewnia jego trwałość i wytrzymałość. Posiada mechaniczny naciąg zapadki dynamometrycznej, która po osiągnięciu żądanej siły dokręcania przeskakuje o jeden ząbek, wydając charakterystyczny dźwięk.

Skala momentów umieszczona jest w rękojeści klucza, jej regulacja następuje poprzez jej obrót. Po ustawieniu żądanego momentu należy zablokować klucz zabezpieczeniem na końcu rączki.

Klucz posiada certyfikat GS.

Zestawienie porównawcze momentów w różnych jednostkach długości i siły:

1 kG*cm = 13,887 OZ*IN (uncja x cal)
1 kG*cm = 0,867 LB*IN (funt x cal)
1 kG*m = 9,80665 N*m (Niuton x metr)
1 kG*m = 7,233 LB*FT (funt x stopa)
1 FT*LB = 12 LB*IN (funt x cal)
1 dm*N = 14,16 OZ*IN (uncja x cal)

Przeznaczenie / Zastosowanie:

Stosowany jest głównie w technice motoryzacyjnej do precyzyjnego mocowania oraz wszędzie tam, gdzie producent określił wymagany moment dokręcenia złącza.

Sposób użycia:

- Wybrać odpowiednią skalę Nm lub in-lbs. Odblokować pokrętko mikrometryczne.
- Pokrętko mikrometryczne ustawić tak, aby „0” na skali pokrętki pokryło się z pionową linią na ramieniu klucza.
- Pokrętko mikrometryczne obracać zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, do momentu ustawienia żądanego momentu obrotowego.
- Żądany moment obrotowy jest ustawiony w momencie, gdy podziałka na pokrętku mikrometrycznym będzie się pokrywała z pionową linią na ramieniu klucza.
- Następnie należy zablokować pokrętko mikrometryczne oraz ustawić odpowiedni kierunek obrotu grzechotki, po tym klucz jest gotowy do użycia.
- Na zabierak klucza należy nałożyć odpowiednią nasadkę. Podczas dokręcania osiągnięcie ustawionego momentu jest sygnalizowane kliknięciem klucza. W przypadku usłyszenia lub wycucia kliknięcia należy zaprzestać dokręcania.

Zawartość opakowania:

- klucz dynamometryczny
- fabryczny Certyfikat Kalibracji (Indywidualny dla każdego klucza, oznaczony numerem seryjnym klucza)
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- walizka

Dane techniczne:

- Waga brutto (kg) 2.2000
- Długość [mm] 535
- Rozmiar napędu [cal] 1/2"
- Wartość momentu [Nm] 40-210