



## KOLEK SZYBKI MONTAŻ 10\*100MM

Cena	<b>65,92 zł</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>MF-200-1010</b>
Kod producenta	<b>SM10X100A/100 10KAR.</b>
Kod EAN	<b>5908235758091</b>

### Opis produktu

Materiał : poliamid 6.6 ( nylon ) lub kopolimer propylenowo-etylenowy .

Są to tworzywa zapewniające odporność na wpływy atmosferyczne , starzenie się materiału , rdzewienie i gnicie .

Działają tłumiąco na drgania i dźwięki są dobrym izolatorem prądu , posiadają wysoką wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie .

Są w wysokim stopniu odporne na działanie chemikaliów .

Wkręty gwoździowe z gwintem stożkowym , stalowe galwanicznie ocynkowane .

Zastosowanie : do lekkich zamocowań w pełnych materiałach budowlanych kamieniu naturalnym , betonie , cegle .

Dopuszcza się stosowanie kołków szybkiego montażu w pustakach i ceglach dziurawkach po dobraniu długości kołka tak , aby część rozporowa obejmowała przynajmniej jedną pełną przegrodę .

Można stosować je zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków .

Przeznaczone są do mocowania listew drewnianych , przypodłogowych , ram, profili , narożników ścian , kanałów kablowych , opasek kablowych i rurowych , folii itp .

Prosty sposób montażu przez wbicie gwoździowkręta w kołek przy pomocy młotka co znacznie przyspiesza czas montażu .

Nacięcie krzyżowe umożliwia demontaż kołka lub częściowe wykręcenie gwoździowkręta .

Nie należy stosować wiertarek szybkoobrotowych do wykręcania .

Kołek do szybkiego montażu służy do montażu przetykowego - przez mocowany element i w tym celu jest dostarczany w wersji wstępnie zmontowanej razem z gwoździowkrętem.