

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/krazek-fibrowy-cs561-granulacja-40-125mm-11013-p-52836.html>

## KRĄŻEK FIBROWY CS561 GRANULACJA 40 125MM 11013

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>3,32 zł</b>       |
| Numer katalogowy | <b>P8 F125 40</b>    |
| Kod producenta   | <b>11013</b>         |
| Kod EAN          | <b>4014855013593</b> |

### Opis produktu

Dane techniczne:

Spoiwo: żywica syntetyczna  
Ziarno: elektrokorund  
Nasyp: pełny  
Forma otworu: otwór promienisty  
Typ: CS 561

Średnica krążka mm: 125  
Granulacja: 40  
Średnica otworu mm : 22  
V max m/s.: 80  
Dopuszczalne obr./min.: 12 200

Opakowanie zawiera 25 krążków.

Waga brutto kg.: 0.640  
Wysokość mm: 58  
Szerokość mm: 135  
Długość mm: 145

Krążek fibrowy CS 561 – agresywne szlifowanie stali i metali nieżelaznych  
Krążki fibrowe CS 561 do stali i metali nieżelaznych cechują się bardzo dobrą wydajnością.  
Spoiwo z żywicy syntetycznej zapewnia produktowi solidność, odporność i trwałość.  
Krążki fibrowe CS 561 są uniwersalne i niezwykle wydajne.  
Dostępny we wszystkich stosowanych powszechnie w przemyśle średnicach, krążek CS 561 oferuje najszerszy wybór średnic i granulacji w ofercie krążków fibrowych Klingspor.

Bogaty asortyment różnych ziarnistości czyni z CS 561 uniwersalny materiał do szlifowania:

- metal,
- metali nieżelaznych,
- tworzyw sztucznych i
- drewna

Budowa krążków fibrowych CS 561

Jest to krążek fibrowy zbudowany z podłoża wykonanego z materiału kompozytowego, wielowarstwowego grubego papieru i gęsto nasyanego ziarna z elektrokorundu.

Wiązanie ziaren na podłożu odbywa się za pomocą spoiwa na bazie żywicy syntetycznej.

Zastosowanie krążków fibrowych CS 561

Krążki fibrowe CS 561 są stosowane w szlifierkach kątowych.

Asortyment dostępnych ziarnistości sprawia, że krążek fibrowy CS 561 ma wszechstronne zastosowania.

W zakresie średniej i drobnej ziarnistości zapewnia dużą ilość usuwanego materiału podczas szlifowania stali i metali nieżelaznych.

Krażek CS 561 z grubym ziarnem może być używany nawet do drewna i tworzyw sztucznych.

Solidna konstrukcja umożliwia pracę z bardzo wysoką prędkością obrotową.

\*\*

Prezentowane zdjęcie pełni funkcję poglądową.