

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/krazek-fibrowy-cs565-granulacja-100-125mm-204611-p-70313.html>

KRĄŻEK FIBROWY CS565 GRANULACJA 100 125MM 204611

Cena	2,86 zł
Numer katalogowy	P8 F125 100Z
Kod producenta	204611
Kod EAN	4014855061099

Opis produktu

Dane techniczne:

Spoiwo: żywica syntetyczna
Ziarno: elektrokorund cyrkonowy
Nasyp: pełny

Średnica krążka mm: 125
Granulacja: 100
Średnica otworu mm : 22
V max m/s.: 80
Dopuszczalne obr./min.: 12 200
Typ: CS 565
Forma otworu: otwór promienisty

Opakowanie zawiera 25 krążków.

Waga brutto kg: 0.480
Wysokość mm: 48
Szerokość mm: 144
Długość mm: 135

Optymalne do szlifowania zgrubnego – krążki fibrowe Klingspor CS 565

Za pomocą krążków fibrowych CS 565 firmy Klingspor można szybko i efektywnie wykonywać przede wszystkim szlifowanie zgrubne.

Krążki te, które oprócz wysokiej agresywności charakteryzują się bardzo korzystnym stosunkiem ceny do jakości, nadają się do szlifowania

- stali,
- stali nierdzewnej
- innych metali.

CS 565 jest dostępny w różnych ziarnistościach, w wielu różnych rozmiarach i z otworami o różnych wielkościach.

Agresywność i samoostrzenie: ziarno ściernie z elektrokorundu cyrkonowego

Ziarno krążków fibrowych CS 565 firmy Klingspor jest wykonane z elektrokorundu cyrkonowego.

Ziarno to jest bardzo wytrzymałe, twarde i ma jednolitą krystaliczną strukturę.

Jest to ziarno samoostrzące się, dzięki czemu krążki umożliwiają uzyskiwanie doskonałych efektów szlifowania przez długi czas.

Wszystkie rodzaje ziarna ściernego stosowane przez Klingspor są wytwarzane metodami syntetycznymi.

Dzięki temu utrzymują one zawsze takie same właściwości i niezmiennie dobrą jakość.

Duża ilość usuwanego materiału jest zapewniona dzięki nasypowi pełnemu, ponieważ ziarnem ściernym pokryta jest prawie cała powierzchnia krążków fibrowych CS 565.

Poza tym wysoka gęstość nasypu zapewnia dużą żywotność.

Pełny nasyp z samoostrzącym się ziarnem z elektrokorundu cyrkonowego umożliwia szlifowanie stali, stali nierdzewnej i innych metali przy niewielkim zużyciu krążka i po odpowiednio niskich kosztach.

Spoiwo zalewowe: mocna żywica syntetyczna o dużej przyczepności

Podobnie jak wszystkie inne materiały ściernie firmy Klingspor, również krążki fibrowe CS 565 mają spoiwo zalewowe wykonane z żywicy syntetycznej.

Duża przyczepność umożliwia powstanie trwałego połączenia między podłożem a ziarnem ściernym.

Spoiwo zalewowe z wytrzymałej żywicy syntetycznej chroni ziarno ściernie przed siłami bocznymi powstającymi podczas szlifowania.

Równomierność warstwy zalewowej jest sprawdzana w firmie Klingspor z zastosowaniem techniki laserowej i poprzez pomiary ciężaru w trakcie produkcji.

Również pod względem spoiwa zalewowego produkty firmy Klingspor charakteryzują się bardzo dobrą jakością.

**

Prezentowane zdjęcie pełni funkcję poglądową.