

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/lampa-oprawa-led-wodoodporna-hermetyczna-do-magazynu-warsztatu-ip65-2200-lm-60-cm-20-w-p-50937.html>



Lampa oprawa LED wodoodporna hermetyczna do magazynu warsztatu IP65 2200 lm 60 cm 20 W

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 147,83 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Numer katalogowy | 10280062 |
| Kod producenta | 10280062 |
| Kod EAN | 4062859024831 |
| Sku | 1014583 |

Opis produktu

Kod producenta: **10280062**

Lampa oprawa marki Wiesenfield sprawdzi się w oborach, kurnikach, magazynach, fabrykach, warsztatach, garażach oraz w prywatnym użytku na strychach czy w piwnicach. Lampa ma **wymiary 600 x 91 x 75 mm**. Posiada wysoką **klasę ochrony IP65**, doskonale sprawdzi się w wilgotnych i zapyłonych miejscach. Wykonana została z solidnych, odpornych na korozję materiałów. Moc lampy wynosi **20 W**. Przystosowana jest do LED-ów typu **SMD 2835**. Światło rozsyłane jest **pod kątem 120 stopni**, a jego strumień osiąga wartość **2200 lm. (110 lm/W)**. Oprawę dostosowano do **wodoodpornych złączy męskich i żeńskich**, które trzeba dopasować. Maksymalnie można połączyć ze sobą **100 opraw** (moc mniejsza niż 2000 W).

Cechy produktu:

- - **Trwałość** - aluminiowa oprawa wodoodporna dzięki klasie ochrony IP65,
- - **Jasność** - moc 20 W wytwarza światło o oddaniu barw Ra>80,
- - **Oszczędność** - diody LED SMD 2835 o żywotności do 50000 h,
- - **Odporny przełącznik** - możliwość połączenia do 100 opraw LED,
- - **Łatwa instalacja** - za pomocą stalowych lin lub bezpośrednio na suficie.

Parametry techniczne:

- - Model - **WIE-LED-20S**
- - Kod producenta - **10280062**
- - Stan produktu - **Nowy**
- - Napięcie [V] - **230**
- - Kolor - **Biały**
- - Temperatura barwowa [K] - **6000-6500**
- - Współczynnik mocy PF - **>0,95**
- - Wydajność [lm/W] - **110**
- - Moc [W] - **20**
- - Kąt rozsyłu [°] - **120**
- - Rodzaj ledów - **SMD 2835**
- - Podłączenie - **Maks. 100 szt. (moc mniejsza niż 2000 W)**
- - Klasa ochrony przeciwpożarowej - **94V2**
- - Żywotność ledów (h) - **50000**
- - Wymiary [mm] - **600 x 91 x 75**
- - Materiał zacisku - **Odporna na korozję stal nierdzewna**
- - Typ złącza - **Wodoodporne złącza żeńskie i męskie (należy dopasować)**
- - Strumień z oprawy [lm] - **2200**
- - Stopień ochrony IP - **IP65**
- - Materiał osłony - **Aluminium**
- - Współczynnik oddawania barw (CRI/Ra) - **Ra>80**

- - Wodoodporna obudowa - **Tak**
- - Wymiary (DxSxW) [cm] - **58 x 9 x 8**
- - Waga [kg] - **1.1**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **66 x 10 x 9**
- - Waga wysyłki [kg] - **1.4**

W zestawie:

- - Oprawa LED