

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/laser-krzyzowy-gcl-2-15-bosch-0601066e00-p-29364.html>

## Laser krzyżowy GCL 2-15 Bosch 0601066E00

Cena	<b>660,17 zł</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>B 601066E00</b>
Kod producenta	<b>0601066E00</b>
Kod EAN	<b>3165140836371</b>

### Opis produktu

## Laser krzyżowy GCL 2-15 Bosch 0601066E00

**Laser krzyżowy GCL 2-15 Professional** to narzędzie o kompaktowej konstrukcji, które znajdzie zastosowanie szczególnie do prac niwelacyjnych na małych dystansach. Emituje linie laserowe w poziomie i w pionie oraz dwa wycentrowane punkty pionowe. Pozycjonowanie linii laserowych wokół punktów pionowych jest bardzo łatwe dzięki uchwytowi obrotowemu RM 1 Professional dołączonego do zestawu.

Bosch GCL 2-15 Professional jest przeznaczony do wielu prac, np. przy instalacji półek, okien i rur odpływowych oraz układaniu podłóg. Umożliwia także przenoszenie punktów podczas rozmieszczania opraw oświetleniowych.

Model GCL 2-15 Professional zapewnia zasięg pracy do 15 m oraz automatyczną niwelację w czasie poniżej 4 sekund. Narzędzie jest wytrzymałe dzięki zabezpieczeniu przed pyłem oraz bryzgami wody (stopień ochrony IP54). Po wyłączeniu narzędzia mechanizm wahadła zostaje zablokowany, umożliwiając bezpieczny transport.

### Cechy charakterystyczne:

- Pozioma i pionowa linia laserowa do prac niwelacyjnych na małych dystansach
- Zasięg pomiaru do 15 m i szybka poniżej 4 sekund automatyczna niwelacja
- Uchwyt obrotowy RM 1 Professional do łatwego pozycjonowania linii laserowych wokół punktów w pionie

### Dane techniczne:

- Kolor wiązki lasera: czerwony
- Dioda lasera: 630 - 650 nm, < 1mW
- Projekcja: 2 linie / 2 punkty
- Klasa lasera: 2
- Dokładność punktów prostopadłych:  $\pm 0,7$  mm/m
- Zasięg pracy: do 15 m
- Dokładność niwelacyjna:  $\pm 0,3$  mm/m
- Maks. zasięg pracy punktów laserowych: 10 m (górze), 10 m (dół)
- Zakres automatycznego poziomowania:  $\pm 4^\circ$
- Czas niwelowania: 4 s
- Ochrona przed pyłem i wodą: IP 54
- Zasilanie: 3 baterie LR6 (AA): 1,5 V
- Maks. czas działania: 6 h w trybie krzyżowym i punktowym
- 8 h w trybie krzyżowym
- 12 h w trybie liniowym i punktowym
- 16 h w trybie liniowym
- 22 h w trybie punktowym
- Temperatura pracy: -10 - 50 °C
- Temperatura składowania: -20 - 70 °C
- Gwint statywu: 1/4", 5/8"

- Ciężar, ok.: 0.49 kg

### Zestaw zawiera:

- Laser krzyżowy GCL 2-15 Bosch
- Tarcza celownicza laserowa
- 3 x bateria 1,5 V LR6 (AA)
- Uchwyt obrotowy RM 1 Professional
- Pokrowiec