

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/laser-krzyzowy-makita-sk106dz-p-54521.html>

Laser krzyżowy Makita SK106DZ

Cena	1 024,69 zł
Numer katalogowy	M SK106DZ
Kod producenta	SK106DZ
Kod EAN	1110003250735

Opis produktu

Laser krzyżowy Makita SK106DZ

Laser krzyżowy Makita SK106DZ to urządzenie pomiarowe zasilane akumulatorem 10,8 V (12 V Max) wykorzystywane do pomiarów przestrzennych. Stosowane w budownictwie, przy pracach montażowych i wykończeniowych.

Cechy charakterystyczne:

- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- CXT - Compact eXtreme Technology
- 3 tryby wyboru wiązki lasera (przełączanie za pomocą włącznika):
 - Pozioma / pionowa linia + lewo / prawo / góra / dół (4 punkty)
 - Pozioma linia + lewo / prawo (2 punkty)
 - Pionowa linia + góra / dół (2 punkty)
- Laser o wysokiej jasności w celu lepszej widoczności podczas pracy w jasnych miejscach
- Możliwość współpracy z detektorem powiększającym zakres pracy do 80m
- 2 tryby regulacji jasności: tryb eko i tryb jasny
- Możliwość zasilania urządzenia akumulatorami 18 V Li-Ion przy użyciu adaptera ADP05
- Czas pracy z akumulatorem 4.Ah (BL1040B / BL1041B) przy maksymalnym obciążeniu wynosi ok. 40 godzin

Dane techniczne:

- Kolor wiązki lasera: czerwony
- System: CXT 10.8 / 12V Max CXT
- Napięcie zasilania (V): 10.8 / 12V Max
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Źródło lasera: laser półprzewodnikowy
- Typ lasera: 635 nm, < 1 mW
- Klasa lasera: 2
- Liczba linii lasera: 2
- Ilość punktów wiązki lasera: 4
- Zakres roboczy w pomieszczeniu: do 25 m
- Zakres roboczy z detektorem: do 80 m
- Kierunek promienia: pionowo, poziomo
- Rozpiętość kątowa wiązki: Pionowa: 170°, Pozioma: 180°
- Dokładność samoczynnego poziomowania: ± 3 mm / 10 m
- Zakres samoczynnego poziomowania: $\pm 4^\circ$
- Metoda stabilizacji: mechanizm Gimbala
- Regulacja jasności: 2 stopniowa (tryby pracy: tryb EKO, tryb jasny)
- Szerokość wiązki: 2 mm na dystansie 5 m
- Czas pracy na jednym naładowaniu akumulatora (w trybie wysokiej jasności): Akumulator 4.0Ah (BL1040B / BL1041B): 40 godz.

- Rodzaj mocowania na do statywu / tyczki: 1/4"
- Rodzaj mocowania na do statywu / tyczki z użyciem dołączonego uchwyty: 1/4" i 5/8"
- Temperatura pracy: od -10 do +50 °C
- Wymiary (D x S x W): 157 x 64 x 102 mm
- Waga: 0.46 - 0.84 kg

Zestaw zawiera:

- Laser krzyżowy Makita SK106DZ
- Uchwyt ścienny
- Tarcza celownicza laserowa
- Torba transportowa z miękkiego materiału