

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/laser-obrotowy-grl300hv-bosch-061599405u-p-3018.html>

Laser obrotowy GRL300HV Bosch 061599405U

Cena	3 671,53 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	B 61599405U
Kod producenta	061599405U
Kod EAN	3165140617406

Opis produktu

Laser rotacyjny GRL300HV Bosch 061599405U

Cechy charakterystyczne:

- Laser wyposażony w funkcję automatycznej niwelacji w poziomie i w pionie w zakresie do 8% ($\pm 5^\circ$), co przyspiesza gotowość narzędzia do pracy
- Przyjazny dla użytkownika w obsłudze dzięki pojedynczemu przyciskowi dla każdej funkcji i czytelnym wskazaniom
- Osobno włączana funkcja ostrzegania o wstrząsach, co eliminuje błędy w niwelacji w razie drgań lub poruszeniu lasera
- Laser daje możliwość pracy w trzech trybach: punktowo, liniowo i obrotowo.
- Godną uwagi cechą jest również duża dokładność $\pm 0,1$ mm/m, co pozwala na precyzyjny pomiar.
- Model Bosch GRL 300 HV posiada w wyposażeniu statyw budowlany BT 170 HD i łatę mierniczą GR 240 oraz wiele innych przydatnych akcesoriów.

Dane techniczne:

- Kolor wiązki lasera: czerwony
- Dioda lasera: 635 nm, < 5 mW
- Temperatura pracy: -10 - 50 °C
- Temperatura składowania: -20 - 70 °C
- Klasa lasera: 3R
- Zasięg pracy: 60 m
- Zasięg pracy z odbiornikiem: 300 m (średnica)
- Zasięg pracy bez odbiornika, wartość: 60 m (średnica)
- Dokładność niwelacyjna: $\pm 0,1$ mm/m
- Zakres automatycznego poziomowania: $\pm 5^\circ$ (8%)
- Czas niwelowania: 15 s
- Ochrona przed pyłem i wodą: IP 54
- Prędkość obrotowa: 150, 300, 600 obr./min
- Zasilanie: 2 akumulatory 1,2 V HR20 (D) (9 Ah) lub 2 baterie 1,5 V LR20 (D)
- Maks. czas działania akumulatorki (NiMH): 30 h
- Gwint statywu: 5/8"
- Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 190x180x170 mm
- Ciężar:, ok. 1.8 kg

Zestaw zawiera:

- Laser obrotowy Bosch GRL 300 HV
- Pilot zdalnego sterowania RC 1
- Statyw budowlany BT 170 HD
- Laserowa tarcza celownicza
- Odbiornik laserowy LR 1

- Łata miernicza GR 240
- Okulary do pracy z laserem
- Uchwyt uniwersalny WM 4
- Walizka transportowa
- Zestaw z ładowarką i adapterem
- Uchwyt
- 1x akumulator NiMH (nr ET 1 608 M00 05G)
- 2x bateria 1,2 V HR 20 (9Ah)
- 2x bateria 1,5 V LR2
- Przegroda na baterie