

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/maska-przylbica-spawalnica-automatyczna-samosciemniajaca-z-funkcja-grind-black-skul-advanced-p-59355.html>



Maska przyłbica spawalnica automatyczna samościemniająca z funkcją grind BLACK SKUL ADVANCED

Cena	198,31 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10021132
Kod producenta	10021132
Kod EAN	4062859973924
Sku	1015398

Opis produktu

Kod producenta: **10021132**

Maska spawalnica marki Stamos Welding Group sprawdzi się podczas spawania metodami MIG, MAG, MMA, TIG, FCAW jak i **do cięcia plazmą**. Bardzo dobrą widoczność w trakcie pracy zapewnia **wysoka klasa optyczna (1/2/1/1)**. Wysoka dostrzegalność łuku i jeziorka spawalniczego wpływają na pozytywny efekt spawania. Z chwilą zajarzenia łuku aktywuje się **automatyczne zaciemnienie**. Czas załączenia to **1/30000 s**. Przełącznik umożliwia **regulację stopnia zaciemnienia** w zakresie **DIN 4/9-13**. **Opóźnienie rozjaśnienia (0,25-0,8 s)** sprawia, że po upływie ustalonego czasu kolor szybki zmienia się na jasny. Przełącznik określa opóźnienie jako krótkie, średnie lub duże. **Regulacja czułości** możliwa jest między poziomami "Hi" (wysoki) lub "Lo" (niski). Opcja "Hi" jest ustawieniem standardowym. Przy nadmiernym świetle czułość powinna zostać zmieniona. **Funkcja szlifowania (GRID)** maski do spawania pozwala na automatyczne wyłączenie zaciemnienia i swobodne szlifowanie spoin bez zdejmowania przyłbicy. **Zasilanie ogniwem słonecznym** pozwala na używanie bez konieczności wymiany baterii. Konstrukcję maski wykonano z lekkiego tworzywa sztucznego, dopasowywana jest do każdego rozmiaru oraz kształtu głowy. Posiada także funkcję zmiany odległości pomiędzy wizjerem a twarzą oraz wewnętrzną osłonę zapobiegającą spływaniu potu do oczu.

Cechy produktu:

- Do prac spawalniczych,
- Stopień zaciemnienia wynosi DIN 4/9-13,
- Duże pole widzenia 98x55 mm,
- Czas załączenia 1/30000 s.

Parametry techniczne:

- Model - **Black Skul Advanced Series**
- Nr katalogowy - **10021132**
- stan artykułu - **Nowy**
- Materiał - **Tworzywo sztuczne**
- Typ wyświetlacza - **Monochromatyczny**
- Odległość pomiędzy twarzą a wizjerem - **Regulowana**
- Rozmiar wkładu filtra - **121 x 98 x 9 mm**
- Pole widzenia - **98 x 55 mm**
- Klasa optyczna - **1/2/1/1**
- Liczba czujników - **4**
- Zasilanie - **Ogniwo słoneczne, baterie CR2450 2 szt.**
- Stopień zaciemnienia - **DIN 4/9 - 13**
- Poziom światła - **DIN 4**
- Czas załączenia - **1/30000 s**
- Opóźnienie rozjaśnienia - **0,25 - 0,8 s**

- - Temperatura pracy - **Od -10 do 55C**
- - Temperatura składowania - **Od -20 do 70C**
- - Wymiary wkładu filtra - **110 x 90 x 9 mm**
- - Wymiary - **30,00 x 24,00 x 24,00 cm**
- - Waga - **0,50 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **30,50 x 24,00 x 24,00 cm**
- - Waga wysyłki - **0,90 kg**

W zestawie:

- - Maska spawalnicza
- - Szybka ochronna
- - Instrukcja obsługi