

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/maska-przylbica-spawalnica-automatyczna-samosciemniajaca-z-funkcja-grind-hero-easy-p-59354.html>



Maska przyłbica spawalnicza automatyczna samościemniająca z funkcją grind HERO EASY

Cena	163,88 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10021131
Kod producenta	10021131
Kod EAN	4062859973917
Sku	1015397

Opis produktu

Kod producenta: **10021131**

Maska spawalnicza marki Stamos Welding Group sprawdzi się podczas spawania metodami MIG, MAG, MMA, TIG, FCAW jak i **do cięcia plazmą**. Bardzo dobrą widoczność w trakcie pracy zapewnia **wysoka klasa optyczna (1/2/1/1)**. Wysoka dostrzegalność łuku i jeziorka spawalniczego wpływają na pozytywny efekt spawania. Z chwilą zajarzenia łuku aktywuje się **automatyczne zaciemnienie**. Czas załączenia to **1/25000 s**. Przełącznik umożliwia **regulację stopnia zaciemnienia** w zakresie **DIN 4/9-13**. **Opóźnienie rozjaśnienia (0,25-0,8 s)** sprawia, że po upływie ustalonego czasu kolor szybki zmienia się na jasny. Przełącznik określa opóźnienie jako krótkie, średnie lub duże. **Regulacja czułości** możliwa jest między poziomami "Hi" (wysoki) lub "Lo" (niski). Opcja "Hi" jest ustawieniem standardowym. Przy nadmiernym świetle czułość powinna zostać zmieniona. **Funkcja szlifowania (GRID)** maski do spawania pozwala na automatyczne wyłączenie zaciemnienia i swobodne szlifowanie spoin bez zdejmowania przyłbicy. **Zasilanie ogniwem słonecznym** pozwala na używanie bez konieczności wymiany baterii. Konstrukcję maski wykonano z lekkiego tworzywa sztucznego, dopasowywana jest do każdego rozmiaru oraz kształtu głowy. Posiada także funkcję zmiany odległości pomiędzy wizjerem a twarzą.

Cechy produktu:

- Do prac spawalniczych,
- Stopień zaciemnienia wynosi DIN 4/9-13,
- Duże pole widzenia 95x36 mm,
- Czas załączania 1/25000 s.

Parametry techniczne:

- Model - **Hero Easy Series**
- Nr katalogowy - **10021131**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Materiał - **Tworzywo sztuczne**
- Typ wyświetlacza - **Monochromatyczny**
- Odległość pomiędzy twarzą a wizjerem - **Regulowana**
- Rozmiar wkładu filtra - **121 x 98 x 9 mm**
- Pole widzenia - **95 x 36 mm**
- Klasa optyczna - **1/2/1/1**
- Liczba czujników - **2**
- Zasilanie - **Ogniwo słoneczne**
- Stopień zaciemnienia - **DIN 4/9 - 13**
- Poziom światła - **DIN 4**
- Czas załączenia - **1/25000 s**
- Opóźnienie rozjaśnienia - **0,25 - 0,8 s**
- Temperatura pracy - **Od -10 do 55C**
- Temperatura składowania - **Od -20 do 70C**
- Wymiary wkładu filtra - **110 x 90 x 9 mm**
- Wymiary - **30,00 x 24,00 x 24,00 cm**

- - Waga - **0,45 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **30,50 x 24,00 x 24,00 cm**
- - Waga wysyłki - **0,85 kg**

W zestawie:

- - Maska spawalnicza
- - Szybka ochronna
- - Instrukcja obsługi