

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/nagrzewnica-dmuchawa-budowlana-do-suszenia-scian-tyнку-prostokątna-400v-15000w-p-46686.html>



Nagrzewnica dmuchawa budowlana do suszenia ścian tynku prostokątna 400V 15000W

Cena	797,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	10060844
Kod producenta	10060844
Kod EAN	4250928690890
Sku	1009116

Opis produktu

Numer producenta: **10060844** Nagrzewnica elektryczna o **mocy 15000 W i przepływie powietrza do 1086 m³/h**. Sprawdza się zarówno podczas ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych lub użytkowych, np. piwnic, magazynów, hal produkcyjnych, szklarni, garaży, warsztatów, jak i również podczas osuszania ich z nadmiernej wilgoci. Pięciopozycyjny przełącznik pozwala na wyłączenie nagrzewnicy, włączenie wentylatora (funkcja chłodnego powietrza - 95 W) oraz **wybór siły grzania (5000 W, 10000 W lub 15000 W), a bezstopniowe pokrętko umożliwia regulację temperatury**. Konstrukcja została wykonana w sposób zwiększający żywotność urządzenia. **Mimo stalowej obudowy całość waży zaledwie 14 kg, a zamontowane z boków uchwyty ułatwiają jej przenoszenie**. Nagrzewnica spełnia również standard klasy ochrony IP24, czyli nie wykorzystuje otwartego ognia, nie zużywa tlenu i nie generuje oparów. Wentylator zasysa chłodne powietrze, ogrzewa oraz osusza wewnątrz urządzenia, a następnie wypycha. **Termostat utrzymuje stałą temperaturę**, a w razie potrzeby u góry urządzenia znajduje się przycisk RESET. **Cechy produktu:**

- - **Wydajność** - silnik o mocy 15000 W generuje przepływ powietrza wynoszący 1086 m³/h,
- - **Bezpieczeństwo** - grzałka spełnia wszystkie standardy klasy ochrony IP24,
- - **Mobilność** - solidna konstrukcja oraz wygodne uchwyty ułatwiają przenoszenie urządzenia,
- - **Termostat** - utrzymuje temperaturę na stałym poziomie.

Parametry techniczne:

- - Model - **MSW-CTEH-15000**
- - Nr katalogowy - **10060844**
- - Zasilanie - **400 V/50 Hz**
- - Moc maksymalna - **15000W**
- - Regulacja mocy - **1: 95W / 2: 5000W / 3: 10000W / 4: 15000W**
- - Maksymalny przepływ powietrza - **1086 m³/h**
- - Zakres regulacji temperatury - **0-40C**
- - Ochrona - **32A**
- - Przestrzeń ogrzewana - **120 m³**
- - Materiał obudowy - **Stal**
- - Materiał nóżek - **Stal i guma**
- - Przewód zasilający - **Wbudowana wtyczka**
- - Wymiary (DxSxW) - **33,30 x 40,00 x 54,20 cm**
- - Waga - **13,85 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **44,00 x 40,00 x 60,00 cm**
- - Waga wysyłki - **15,50 kg**

Zakres dostawy:

- - Nagrzewnica elektryczna,

- - Instrukcja PL.