

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/narzedzie-wielofunkcyjne-dr-3000-125-p-30994.html>

NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE DR 3000-1/25

Cena	426,61 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	B F0133000JS
Kod producenta	F0133000JS
Kod EAN	8710364074709

Opis produktu

Dane techniczne:

Wejściowa moc znamionowa: 130 W
Napięcie: 230 V
Prędkość bez obciążenia: 10.000 33.000 1/min
Ustawienie prędkości: regulowana
System szybkiej wymiany akcesoriów: EZ Twist
Ciśnienie akustyczne: 77,1 dB(A)
Moc akustyczna: 88,1 dB(A)
Poziom drgań: 12,8 m/s²
Ciężar: 0,55 kg
Długość: 19,0 cm
Szerokość: 5,0 cm
Głębokość: 4,5 cm

Akcesoria, dane techniczne:

TRZPIEŃ (402)

Średnica trzpienia: 3,2 mm
Akcesoria – długość: 35,0 mm
Maksymalna prędkość obrotowa: 35.000/min.

TRZPIEŃ (401)

Średnica trzpienia: 3,2 mm
Akcesoria – długość: 39,0 mm
Maksymalna prędkość obrotowa: 35.000/min.

TRZPIEŃ EZ SPEEDCLIC (SC402)

Średnica trzpienia: 3,2 mm
Akcesoria – długość: 38,0 mm
Maksymalna prędkość obrotowa: 35.000/min.

FREZ (150)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

TAŚMA SZLIFIERSKA I TRZPIEŃ DO SZLIFOWANIA 13 MM, ZIARNISTOŚĆ 60 (407)

Średnica trzpienia: 3,2 mm
Średnica robocza: 13,0 mm
Grys: 60
Maksymalna prędkość obrotowa: 35.000/min.

TAŚMA SZLIFIERSKA 13 MM, ZIARNISTOŚĆ 60 (408)

Średnica trzpienia: 3,2 mm
Średnica robocza: 13,0 mm
Grys: 60

Maksymalna prędkość obrotowa: 35.000/min.

TAŚMA SZLIFIERSKA 13 MM, ZIARNISTOŚĆ 120 (432)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 13,0 mm

Grys: 120

Maksymalna prędkość obrotowa: 35.000/min.

TARCZA TNĄCA DO METALU SC456 (SC456-1)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Głębokość cięcia: 38,0 mm

Maks. głębokość robocza: 14,0 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 35.000/min.

TARCZA DO CIĘCIA 32 MM (540)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Głębokość cięcia: 32,0 mm

Maks. głębokość robocza: 14,0 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 35.000/min.

KOŃCÓWKA SZYBKOTNĄCA (191)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 4,8 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 30.000/min.

ELEMENT POLERUJĄCY (421)

Długość: 21,0 mm

Wysokość: 14,0 mm

Szerokość: 42,0 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 20.000/min.

TARCZA POLERSKA 26 MM (429)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 26,0 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 20.000/min.

FILCOWA TARCZA POLERSKA (414)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 13,0 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 20.000/min.

KAMIEŃ SZLIFIERSKI Z TLENKU GLINU 9,5 MM (952)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 9,5 mm

Akcesoria - długość: 40,0 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 25.000/min.

KAMIEŃ SZLIFIERSKI KRZEMOWO-WĘGLIKOWY (85602)

Średnica trzpienia: 3,2 mm

Średnica robocza: 10,3 mm

Akcesoria - długość: 39,0 mm

Maksymalna prędkość obrotowa: 20.000/min.

W zestawie znajduje się narzędzie wielofunkcyjne Dremel 3000,

wysokiej jakości wałek giętki i 25 oryginalnych akcesoriów Dremel, w tym również EZ SpeedClic.

Całość jest zapakowana w przejrzyste zorganizowaną walizkę z wyjmowaną tacką na akcesoria oraz uchwytem na narzędzie, który można zamocować do ściany i który umożliwia wygodne owinięcie przewodu wokół narzędzia.

Do wszystkich projektów wymagających precyzji: rzeźbienia, grawerowania, frezowania, cięcia, ścierania, szlifowania, ostrzenia, polerowania i czyszczenia.

Pracuj nad czasochłonnymi projektami w komfortowych warunkach.

EZ Twist: z łatwością przechodzi od jednego zadania do kolejnego.

Wiele możliwości przechowywania: zestaw zapakowany w wytrzymałą walizkę jest dostarczany wraz z uchwytem do montażu na ścianie i umożliwia wygodne owinięcie przewodu.

Regulacja prędkości - 10 000 – 33 000 obr./min.: większa wygoda obsługi i lepsza kontrola narzędzia przy pracy.

Silnik o mocy 130 W: najwyższa wydajność.

Miękki uchwyt: mniejsze drgania i większa wygoda obsługi.

Zastosowanie:

TRZPIEŃ (402) - stosowany głównie do mocowania tarcz tnących i tarcz polerskich.

TRZPIEŃ (401) - z gwintowaną głowicą stosowany głównie do mocowania m.in. akcesoriów do polerowania.

TRZPIEŃ EZ SPEEDCLIC (SC402) - trzpień do akcesoriów EZ SpeedClick: szybko, łatwo, bez kluczy.

FREZ (150)

TAŚMA SZLIFIERSKA I TRZPIEŃ DO SZLIFOWANIA 13 MM, ZIARNISTOŚĆ 60 (407) - do usuwania materiałów malowanych, kształtowania drewna i tworzyw sztucznych.

TAŚMA SZLIFIERSKA 13 MM, ZIARNISTOŚĆ 60 (408) - duża taśma szlifierska do ścierania drewna i tworzyw sztucznych.

TAŚMA SZLIFIERSKA 13 MM, ZIARNISTOŚĆ 120 (432) - duża taśma szlifierska do ścierania drewna i tworzyw sztucznych.

TARCZA TNĄCA DO METALU SC456 (SC456-1) - do wykonywania cięć np. w hartowanej stali.

TARCZA DO CIĘCIA 32 MM (540) - do cięć w linii prostej w metalu.

KOŃCÓWKA SZYBKOTNĄCA (191)- średnia głowica kulkowa. Do usuwania materiału w zastosowaniach takich jak kształtowanie, rzeźbienie, grawerowanie, drążenie, wykonywanie żłobień, dłutowanie, inkrustowanie, wykonywanie gwintowanych otworów lub frezowanie z wolnej ręki.

ELEMENT POLERUJĄCY (421) do stosowania na tarczach polerskich w celu usunięcia zmatowienia spowodowanego utlenianiem oraz niedoskonałości powierzchni z metali i tworzyw sztucznych.

TARCZA POLERSKA 26 MM (429) - największa tarcza cylindryczna. Do polerowania metali i tworzyw sztucznych.

FILCOWA TARCZA POLERSKA (414) - najmniejsza cylindryczna tarcza polerska. Idealna do precyzyjnego polerowania metali i tworzyw sztucznych.

KAMIEŃ SZLIFIERSKI Z TLENKU GLINU 9,5 MM (952) - średni kamień szlifierski o kształcie szyszki. Do szlifowania materiałów takich jak metal.

KAMIEŃ SZLIFIERSKI KRZEMOWO-WĘGLIKOWY (85602) - cienki mały kamień szlifierski. Do szlifowania materiałów nieżelaznych takich jak kamień.

Zawartość opakowania:

- narzędzie Dremel 3000
- 25 wysokiej jakości akcesoriów Dremel, w tym zestaw EZ SpeedClic
- walizka z wyjmowaną tacką na akcesoria
- przystawka – wałek giętki

Akcesoria w zestawie:

- trzpień 402 x 1
- trzpień 401 x 1
- trzpień EZ SpeedClic SC402 x 1
- frez 150 x 1
- taśma szlifierska 407 x 1
- taśma szlifierska (13 mm, ziarnistość 60) 408 x 2
- taśma szlifierska (13 mm, ziarnistość 120) 432 x 3
- taśma tnąca do metalu (SC456-1) x 2
- tarcza do cięcia (32 mm) 540 x 5
- końcówka szybkotnąca 191 x 1
- element polerujący 421 x 1
- tarcza polerska (26 mm) 429 x 2
- filcowa tarcza polerska 414 x 2
- kamień szlifierski (9,5 mm) 952 x 1
- kamień szlifierski krzemowo-węglkowy 85602 x 1

**

Zdjęcie poglądowe.