Dane aktualne na dzień: 09-05-2026 05:30

Link do produktu: https://www.mactom-trade.com/palnik-gazowy-dekarski-do-izolacji-gaz-lpg-zestaw-3-dysze-37-28-kw-p-47642.html

Palnik gazowy dekarski do izolacji gaz LPG ZESTAW 3 dysze 3.7 - 28 kW

Cena	**122,27 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**UH008L**
Kod producenta	**UH008L**
Kod EAN	**8590584576227**
Sku	**1010660**

Opis produktu

Kod produktu: **1010660 Wysokiej jakości produkt** czeskiego lidera w produkcji urządzeń i akcesoriów gazowych firmy **MEVA istniejącej od 1898 r.** Niezwykle **trwały i skuteczny palnik gazowy do prac dekarskich.** Sprawdzi się on także podczas podgrzewania różnych materiałów czy usuwania farb. Palnik może być zasilany gazem G30, propan-butan ze standardowej butli LPG. Wąż doprowadzający gaz montowany jest za pomocą opasek zaciskowych. Palnik lutowniczy **o mocy sięgającej 28 kW** wyposażony jest w wygodny uchwyt z pokrętłem służącym do regulacji przepływu gazu.
Cechy i funkcje budowlanego palnika gazowego:

- - duża moc skutecznie rozgrzewa lub przetapia materiał,
- - płynnie regulowany płomień,
- - łatwy i oszczędny w użyciu,
- - wyprofilowany uchwyt i niewielka waga zwiększają komfort pracy.

Parametry techniczne:

- - Źródło paliwa: 2 lub 10 kg butla LPG
- - Paliwo: G30 (propan, butan lub ich mieszaniny)
- - Zalecane ciśnienie robocze palników: 1 ÷ 4 bar
- - Podłączenie do butli gazowe - dwie opcje: **-** za pomocą węża i opaski zaciskowe: końcówka do podłączenia węża dł. 28mm / śr. 8mm - za pomocą złączki G 3/8" L

Palnik śr. 25 mm

- -Pobór mocy (przy ciśnieniu 2 ÷ 3 bar): 3,7 kW
- -Zużycie (przy ciśnieniu) 2 ÷ 3 bar): 265 g/h
- -Średnica dyszy (oznaczenie): śr. 0,35 mm (nr 35)

Palnik śr. 35 mm

- -Pobór mocy (przy ciśnieniu 2 ÷ 3 bar): 6,3 kW
- -Zużycie (przy ciśnieniu) 2 ÷ 3 bar): 450 g/h
- -Średnica dyszy (oznaczenie): śr. 0,50 mm (nr 50)

Palnik śr. 50mm

- -Pobór mocy (przy ciśnieniu 2 ÷ 3 bar): 28 kW
- -Zużycie (przy ciśnieniu) 2 ÷ 3 bar): 2000 g/h
- -Średnica dyszy (oznaczenie): śr. 1,2 mm (nr 120)

W zestawie:

- - palnik gazowy do izolacji,
- - 3 dysze (⌀ 25 / 35 / 50 mm).