

PIASKARKA KABINOWA 220L



Cena	2 315,35 zł
Numer katalogowy	G02022
Kod producenta	G02022
Kod EAN	1110003102362

Opis produktu

Dane techniczne

Producent: Geko
Kod producenta: G02022
Napięcie: 230 V
Pojemność robocza kabiny: 220 litry
Rozmiary dysz do piaskowania: 4, 5, 6, 7 mm
Ciśnienie robocze: 2,7 - 5,5 bar
Zapotrzebowanie na powietrze: 400 - 700 L/min
Przyłącze powietrza pistoletu: 1/4"
Średnica otworu przyłącza powietrza: 13 mm
Wymiary okna: 570 x 265 mm
Szerokość wnętrza kabiny: 855 mm
Głębokość wnętrza kabiny: 550 mm
Wysokość wnętrza tyłu kabiny: 550 mm
Wysokość wnętrza przodu kabiny: 380 mm
Całkowita szerokość piaskarki: 930 mm
Całkowita wysokość piaskarki: 1380 mm
Całkowita głębokość piaskarki: 560 mm

Piaskarka kabinowa 220L

Piaskarka kabinowa o pojemności 220 litrów przeznaczona do pracy w obiegu zamkniętym ścierniwa. Idealne urządzenie do piaskowania małych i średnich przedmiotów.

Maszyna posiada solidną i pojemną komorę z bocznymi drzwiami, pistolet do piaskowania, cztery dysze ceramiczne, wysokiej jakości rękawice robocze, oświetlenie przestrzeni roboczej oraz duże okno - wizjer.

Kompaktowa budowa oraz duża i pojemna przestrzeń robocza. Niezwykła łatwość obsługi, niezawodność oraz bezpieczeństwo pracy. Bezpyłowa praca urządzenia zapewniona jest dzięki zastosowaniu uszczelek obwodowych. Wąż do piaskowania umieszczony został w dolnej części pojemnika zbiorczego. Otwór odpływowy pozwala na szybką wymianę materiału do piaskowania

pistolet do piaskowania z 4 wymiennymi ceramicznymi dyszami

duże okno z wymienną folią ochronną

oświetlenie - lampa jarzeniowa 12V

boczne drzwi z gumową uszczelką na obwodzie dla zapewnienia bezpiecznej i bezpyłowej pracy

otwór odpływowy umożliwia szybką zmianę materiału do piaskowania

rękawice z gumy zintegrowane z urządzeniem

stabilna kratownica na polu obróbczym

antypoślizgowe gumowe stopki na nogach urządzenia

pistolet do piaskowania

wąż zasysający ścierniwo
wąż z gwintem 1/2" do podłączenia powietrza z kompresora
4 ceramiczne dysze - 4, 5, 6, 7 mm
zasilacz do lampy 12V z podłączeniem do sieci 230V
5 sztuk zamiennych folii do zabezpieczenia okienka
2 duże, zintegrowane z kabiną rękawice robocze wykonane z lateksu
taśma teflonowa do uszczelniania

**

Zdjęcia poglądowe