

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/polautomat-spawalnicy-tecnomig-2002-mma-230400v-p-28185.html>

PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY TECNOMIG 200/2 MMA 230/400V

Cena	1 649,31 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BW TMIG200MM
Kod producenta	TMIG200/2MMA
Kod EAN	5903991101938

Opis produktu

Dane techniczne:

Napięcie stanu jałowego 56 V
Prąd maksymalny 200A
Prąd przy pracy 100% 130 A
Prąd przy pracy 60% 200 A(MIG) / 180 A(MMA)
Średnica drutu aluminiowego 0,8 - 1,0 mm
Średnica drutu samoosłonowego 0,8 - 1,2 mm
Średnica drutu stalowego 0,6 - 1,0 mm
Średnica elektrody spawalniczej 1,6 - 4,0 mm
Stopnie regulacji prądu spawania Bezstopniowo
Zakres regulacji prądu spawania 30 - 200 A
Rozmiar szpuli drutu 0,45 - 5 kg
Stopień ochrony IP 21S
Waga urządzenia / zestawu 15/16 kg
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys 640x250x380 mm
Znamionowe napięcie zasilania 230/400 V 50Hz (1ph/2ph)

TECNOMIG 200/2 MMA jest inwertorowym półautomatem spawalniczym przeznaczonym do spawania łukowego metodą MIG/MAG, MMA oraz FLUX.

Urządzenie zostało zaprojektowane do szerokiego zakresu zastosowań: od prac konserwacyjnych do napraw nadwozi samochodowych.

TECNOMIG 200/2 MMA stosowany jest do spawania stali węglowych i niskostopowych oraz aluminium .

Spawanie odbywa się w osłonie gazu obojętnego, aktywnego bądź mieszanki, oraz przy odwrotnej biegunowości bez gazu.

Urządzenie wyposażone jest w regulację indukcyjności.

Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.

Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.

Zasilanie jednofazowe (230V) i międzyfazowe (400V).

Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę zasilania.

Zestaw zawiera:

uchwyt spawalniczy MIG 15 o długości 3 metry,
przewód masowy o długości 2 metry
przewód elektrodowy o długości 2 metry.

**

Zdjęcie poglądowe.



MacTom
Trade
