

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/polmaska-filtrujaca-x100vx110v-ffp1-nr-d-z-zaworkiem-p-52255.html>

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA X100V/X110V FFP1 NR D Z ZAWORKIEM

Cena	3,52 zł
Numer katalogowy	T-9910 Z-17V
Kod producenta	X 100 V FFP1 NR D
Kod EAN	1000001064369

Opis produktu

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA JEDNOKROTNEGO UŻYTKU X 100 V FFP1 NR D

NORMY I CERTYFIKATY

PN-EN 149+A1:2010
CE 1437
Certyfikat: WE/S/1824/2011

PRZEZNACZENIE

Półmaska filtrująca X 100 V FFP1 NR D przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) dla których NDS jest $\geq 2 \text{ mg/m}^3$ o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza $4 \times \text{NDS}$.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

przemysł rolniczy, spożywczy, pyły nietoksyczne, zastosowanie w kamieniołomach, cementowniach, przemyśle drzewnym przy obróbce drewna miękkiego (iglaste), w szczególności do takich pyłów jak węgiel wapnia, grafit naturalny i syntetyczny, gips, kreda, cement, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki metali żelaznych, pył węglowy zawierający poniżej 10% wolnej krzemionki.

PRZECIWWSKAZANIA

Ta półmaska nie dostarcza tlenu. Nie zapewnia ochrony układu oddechowego w warunkach niedoboru tlenu (poniżej 19 %). Nie należy jej używać w przestrzeniach o niewielkiej kubaturze, zwłaszcza nie przewietrzanych, takich jak kanały, studzienki, zbiorniki itp.

Półmaska nie chroni przed zanieczyszczeniami w postaci par gazów i mgły substancji szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych dla życia.

Nie stosować jeśli rodzaj, stężenie i właściwości substancji szkodliwych nie są znane. Nie używać podczas gaszenia pożaru. Półmaska nie zapewnia szczelności jeżeli będzie noszona na twarzy nieogolonej lub brodatej.

PARAMETRY UŻYTKOWE PÓŁMASKI X 100 V

Klasa (wg PN-EN 149+A1:2010): FFP1

Penetracja przez materiał filtracyjny aerozolu chlorku sodu lub mgły olejowej: 20%

Przeciek całkowity: 22%

Początkowy opór wdechu przy przepływie 95 l/min 210 Pa

Początkowy opór wydechu 160 l/min: 300 Pa

CHARAKTERYSTYKA

Półmaska filtrująca X 100 V FFP1 NR D składa się z:

- wielowarstwowego materiału filtracyjnego polipropylenu
- zacisku nosowego dla formatowania półmaski w obrębie nosa
- taśm nagłowia wykonanych z nitek gumowych w oplocie
- zaworu wydechowego z tworzywa sztucznego
- uszczelki nosowej wykonanej z pianki poliuretanowej

Półmaska jest tak skonstruowana, aby można było w niej z łatwością oddychać w trakcie całej zmiany roboczej.

Dzięki anatomicznemu kształtowi oraz zaciskowi nosowemu i znajdującej się pod spodem piance, półmaska jest łatwa do dopasowania dla większości kształtów twarzy, tak aby zapewnić konieczną szczelność.