

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/pompa-do-sciekow-750w-z-rozdrabniaczem-p-16192.html>



POMPA DO ŚCIEKÓW 750W Z ROZDRABNIACZEM

Cena	575,70 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	YT-85350
Kod producenta	YT-85350
Kod EAN	5906083853500

Opis produktu

Żeliwna pompa z rozdrabniaczem YATO YT- 85350 przeznaczona jest **do pompowania wody czystej, brudnej i z szamba**. Pompa wyposażona jest w **bezpiecznik termiczny** zapobiegający przegrzaniu się urządzenia oraz **pływak**, który automatycznie wyłącza pompę w przypadku braku wody. Pompa idealnie nada się **do domów**, a także znajdzie zastosowanie w **gospodarstwie rolnym, na działce** czy w **firmach budowlanych**.

Pompa dodatkowo ma **dwa wyłączniki**, które skutecznie chronią sprzęt przed uszkodzeniem. Włącznik **termiczny** zabezpiecza silnik przed przegrzaniem. Natomiast włącznik **pływakowy** zapobiega pracy pompy „na sucho”.

Pompa YATO YT- 85350 została wyposażona w mocny **silnik o mocy 750W** ze standardowym **napięciem 230V**. **Maksymalna wydajność** wynosi **1600 l/h**, natomiast **wysokość tłoczenia** sięga **13 m**. Pompa może być **zanurzona na maksymalnie 5 metrów**.

Pompa została wyposażona w **rozdrabniacz**. Dzięki **zaawansowanemu i unikalnemu 3-stopniowemu systemowi tnącemu**, w którym zastosowany jest specjalnie **wyprofilowany frez**, **pompa rozdrabnia zanieczyszczenia** pochodzące m.in z szamba. Pompa rozdrabnia m.in : ściereczki, rękawice, worki, a także wszelkie odpady higieniczne.

Dane techniczne:

Gwint przyłącza	2 cale
Przewód zasilający [m]	10
Waga [kg]	21
Wymiary [mm]	160 x 160 x 340.1
Długość przewodu zasilającego [m]	10
Przeznaczenie	Woda brudna, Woda czysta
Typ pompy	Pompa zanurzeniowa
Wyposażenie	Pływak regulowany na wysokość
Załączona dokumentacja	Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna
Klasa zabezpieczenia	IPX8
Regulacja wysokości pływaka	Tak
Gwarancja	24 miesiące
Maks. średnica zanieczyszczeń [mm]	30
Maks. temperatura odprowadzanej wody [st. C]	35
Maksymalna wydajność [l/h]	16000
Maksymalne zanurzenie [m]	5
Moc [W]	750
Wysokość tłoczenia [m]	13
Maksymalna głębokość zanurzenia [m]	5
Maksymalna średnica zanieczyszczeń [mm]	30
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody [st. C]	35
Częstotliwość [Hz]	50
Rozdrabniacz	Tak