

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/pompa-glebinowa-do-studni-glebinowej-ze-stali-nierdzewnej-6000-lgodz-do-101-m-p-48615.html>



Pompa głębinowa do studni głębinowej ze stali nierdzewnej 6000 l/godz. do 101 m

Cena	802,26 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	10090121
Kod producenta	10090121
Kod EAN	4062859992673
Sku	1011937

Opis produktu

Kod producenta: **10090121**

Pompa głębinowa marki Hillvert sprawdzi się do pompowania czystej wody ze studni głębinowych czy zbiorników, przy podlewaniu roślin, napełnianiu oczek wodnych, a także jako zaopatrzenie w wodę gospodarstw domowych, instalacji wodociągowych lub nawadniających.

Urządzenie posiada wydajny **silnik o mocy 1100 W**, pracujący z prędkością **2850 obr./min**. Hermetyczne zabezpieczenie skutecznie chroni przed dostaniem się wilgoci do środka i chroni go przed uszkodzeniem w czasie zanurzenia. Wysokość podnoszenia słupa wody na **101 m** (licząc od poziomu wody do poziomu gruntu) pozwala na czerpanie nawet z głębokich studni. Przepływ pompy to **6000 l/h**. Łatwa w obsłudze skrzynka sterownicza umożliwia zdalną pracę z pompą. Została wyposażona w wyłącznik nadprądowy zapobiegający uszkodzeniu urządzenia przy ewentualnych skokach napięcia. Obudowa urządzenia wykonana została ze **stali nierdzewnej**, odpornej na korozję i zacieki co sprawia, że jest idealna do stałego zanurzenia. Pompa posiada 20-metrowy przewód zasilający.

Cechy produktu:

- **- Wygodna oraz prosta obsługa** - dzięki skrzynce sterowniczej,
- **- Wydajny silnik** - o mocy 1100 W zapewniający efektywność,
- **- Maksymalny przepływ** - 6000 l/h,
- **- Wysokość maksymalna podnoszenia słupa wody** - 101 m,
- **- Obudowa ze stali nierdzewnej** - odporna na korozję i zacieki,

Parametry techniczne:

- Model - **HT-ROBSON-SP1100-101**
- Nr katalogowy - **10090121**
- Napięcie - **230 V**
- Moc - **1100 W**
- Średnica całkowita - **3,74**
- Maks. wysokość podnoszenia słupa wody - **101 m**
- Prędkość - **2580 obr./min**
- Maks. przepływ - **6000 l/h**
- Klasa izolacji - **Podwójna izolacja**
- Klasa ochrony IEC - **I**
- Stopień ochrony IP - **IPX8**
- Rozmiar przyłącza wodnego - **1,25**
- Maks. zawartość piasku w wodzie - **0,0025**
- Maks. temperatura pompowanej wody - **60C**
- Średnica otworu montażowego - **100 mm**
- Materiał obudowy - **Stal nierdzewna**
- Przewód zasilania - **20 + 3 m**

- - Wymiary (DxSxW) - **102 x 9 x 9 cm**
- - Waga - **16,9 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **136 x 12 x 22 cm**
- - Waga wysyłki - **19,4 kg**

W zestawie:

- - Pompa zanurzeniowa
- - Skrzynka sterownicza
- - Instrukcja obsługi