

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/pompa-prozniowa-laboratoryjna-z-obiegiem-wody-2-zawory-manometry-15-l-180-w-p-85982.html>



Pompa próżniowa laboratoryjna z obiegiem wody 2 zawory manometry 15 l 180 W

Cena	1 961,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10030660
Kod producenta	10030660
Kod EAN	4062859013576
Sku	1013662

Opis produktu

Kod producenta: **10030660**

Pompa próżniowa marki Steinberg Systems idealnie sprawdzi się na uniwersytetach, w instytutach badawczych czy zakładach przemysłowych, w branży farmaceutycznej, biochemicznej, inżynierii biologicznej czy rolniczej. Umożliwia ona wytworzenie próżni niezbędnej w wielu procesach np. odparowania, destylacji, krystalizacji, suszenia, odgazowania. Urządzenie posiada silnik o mocy **180 W** który **wprawia w ruch wirnik wytwarzający próżnię**. Pompa wytwarza **ciśnienie do 98000 Pa**. **Pojemność 15 l** jest optymalna do zastosowań laboratoryjnych. Przepływ wody o temperaturze **25C wynosi 60 l/min**. Specjalny tłumik zmniejsza ilość gazu w wodzie. Sprawia to, że stopień podciśnienia jest wyższy i bardziej stabilny. Urządzenie jest **energooszczędne, używa wody cyklicznie**, dzięki czemu zapobiega jej marnowaniu. Obudowę wykonano z PP, natomiast elementy silnika ze stali nierdzewnej oraz materiałów zabezpieczonych antykorozyjnie.

Cechy produktu:

- **Przyjazna środowisku** - niskie zużycie energii i cykl wody oszczędzają zasoby,
- **Wydajność** - dwie pompy próżniowe z oddzielnym przyłączem i manometrem do jednoczesnej pracy równoległej,
- **Siła** - moc 180 W, przepływ 60 l/min, pojemność 15 l i stopień podciśnienia 98000 Pa,
- **Elastyczność** - zawór podciśnieniowy może być zainstalowany zgodnie z wymaganiami użytkownika,
- **Trwałość** - obudowa z wytrzymałego i odpornego na korozję tworzywa PP, elementy napędu ze stali nierdzewnej.

Parametry techniczne:

- Model - **SBS-VP-200**
- Napięcie [V] - **230**
- Przepływ [l/min] - **60**
- Instrukcja obsługi - **Tak**
- Wydajność [L/h] - **44198**
- Moc [W] - **180**
- Materiał obudowy - **PP**
- Pojemność [l] - **15**
- Częstotliwość [Hz] - **50**
- Stopień próżni (podciśnienia) [Pa] - **98000**
- Zakres podnoszenia [m] - **8**
- Wydajność pojedynczej głowicy [l/min] - **10**
- Zawory - **2**
- Temperatura wody w obiegu [°C] - **25**
- Wymiary (DxSxW) [cm] - **40 x 30 x 45**
- Waga [kg] - **11**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **45 x 36 x 52**
- Waga wysyłki [kg] - **14,5**

W zestawie:

- - Pompa próżniowa
- - Rura do wody 265 mm
- - Wąż do powietrza o dł. 1,69 m, śr. 12 mm / 6 mm, lateksowa rurka
- - Instrukcja obsługi