

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/pompa-zatapialna-do-brudnej-wody-flo-79774-p-20759.html>

## Pompa zatapialna do brudnej wody Flo 79774

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>294,52 zł</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>W-79774</b>       |
| Kod producenta   | <b>79774</b>         |
| Kod EAN          | <b>1110003143051</b> |

### Opis produktu

#### Pompa zatapialna do brudnej wody Flo 79774

**Pompa zatapialna do brudnej wody Flo 79774** to niezawodne narzędzie, które doskonale sprawdzi się przy przepompowywaniu wody o większym stopniu zanieczyszczenia. Wyposażona w solidną konstrukcję i efektywny system pompowania, pompa ta jest idealna do zastosowań w budynkach, ogrodach, podczas prac budowlanych czy w przypadku awarii wodnych.

Pompa zatapialna Flo 79774 jest specjalnie zaprojektowana do pompowania brudnej wody, która może zawierać różnego rodzaju zanieczyszczenia, takie jak błoto, piasek, liście czy inne drobne cząstki. Dzięki temu narzędziu można skutecznie pozbyć się wody z zalanych piwnic, studzienek, basenów czy zbiorników wodnych.

Solidna obudowa pompy zapewnia jej wytrzymałość i ochronę przed uszkodzeniami, co przekłada się na długotrwałe użytkowanie. Ponadto, pompa Flo 79774 jest wyposażona w specjalny filtr, który skutecznie zatrzymuje większe cząstki i chroni pompę przed zanieczyszczeniami, co zwiększa jej trwałość i niezawodność.

Pompa zatapialna Flo 79774 cechuje się wysoką wydajnością, umożliwiającą szybkie i skuteczne przepompowywanie wody. Jej mocny silnik zapewnia efektywne działanie, a wysokie ciśnienie pompy umożliwia podnoszenie wody na większe wysokości.

Pompa jest wygodna w użytkowaniu dzięki ergonomicznemu uchwytowi, który ułatwia jej przenoszenie i manipulację. Ponadto, jest łatwa do obsługi i wymaga niewielkiego nakładu pracy przy uruchamianiu i konserwacji.

Dane techniczne Flo 79774:

- Napięcie: 230 V
- Moc: 900 W
- Maks. temperatura wody: 35 °C
- Długość przewodu: 10 m
- Stopień ochrony: IPX8
- Maks. wydajność: 16000 l/h
- Średnica przyłącza wody: G1|G1-1/4|G1-1/2
- Maks. wysokość tłoczenia: 8.5 m
- Maks. głębokość zanurzenia: 7 m
- Poziom włączenia: ok. -0.5 m
- Poziom wyłączenia: ok. -0.07 m
- Maks. średnica zanieczyszczeń mechanicznych: 35 mm
- Wymiary gabarytowe (średnica x wysokość): 160x340 mm
- Wyłącznik pływakowy: TAK
- Masa: 4 kg