Dane aktualne na dzień: 02-05-2026 11:57

Link do produktu: https://www.mactom-trade.com/poziomica-cyfrowa-pro900-pro-3-01-05-e2-080-80-cm-p-57766.html

Poziomica cyfrowa PRO900 Pro 3-01-05-E2-080 80 cm

Cena	**383,81 zł**
Numer katalogowy	**100-E2-080**
Kod producenta	**3-01-05-E2-080**
Kod EAN	**5906245912328**

Opis produktu

Poziomica cyfrowa 80 cm PRO900 Pro 3-01-05-E2-080

Poziomica elektroniczna PRO900 Pro 3-01-05-E2-080 to profesjonalne narzędzie do pomiaru poziomu, pionu i odchylenia kątowego. Cyfrowy miernik kąta posiada długość 80 cm i pozwala na pomiar z dokładnością ± 0,1°. **Poziomica PRO900 Pro 3-01-05-E2-080** pozwala na dokładne przenoszenie
kątów oraz ustawienia dowolnej wartości jako alternatywy dla ustawienia 0°. **Narzędzie PRO900** zostało wyposażone w funkcje pamięci z możliwością zapamiętania do 19 pomiarów. Przydatną funkcją **poziomicy Pro PRO900** jest możliwość włączania podświetlania wyświetlacza lub sygnału dźwiękowego oraz ustalaniem płaszczyzny dla pomiaru względnego. **Poziomica PRO900 Pro 3-01-05-E2-080** posiada dwa czytelne, podświetlane wyświetlacze LCD, dwie libelle i jeden uchwyt.

Cechy charakterystyczne:

- Funkcja „HOLD” zachowująca wynik uzyskany w trudnych warunkach do późniejszego odczytu
- Prosty w obsłudze panel z funkcjami: zmiany jednostki pomiaru, włącznikiem podświetlenia wyświetlacza, sygnałem dźwiękowym informującym o osiągnięciu kąta 0°, 30°, 45°, 60° lub 90° i ustalaniem płaszczyzny dla pomiaru względnego.
- Możliwość samodzielnej kalibracji narzędzia
- Dokładność pomiaru elektronicznego wynosi ±0,1° dla pomiarów pod kątem 0° i 90° oraz ±0,2° w zakresie 1°- 89°
- Pamięć pomiaru, narzędzie zapamiętuje do 19 wyników

Dane techniczne:

- Długość: 80 cm
- Dokładność pomiaru: ±0,1° (dla 0° i 90°)
- Dokładność pomiaru: ±0,2° (zakres 1°- 89°)
- Dokładność pomiaru: 0,5 mm/m
- Materiał: stop aluminium
- Ilość libelli: 2 szt
- Stopień ochrony: IP65
- Jednostki: [°], [%], [mm/m], [inch/ft]
- Wielkość pamięci: 19 pomiarów
- Temperatura pracy: od +5° do +30°
- Temperatura przechowywania: od -5° do +40°
- Zasilanie: 3xAAA, 1,5V (150 godzin z wyłączonym podświetleniem wyświetlaczy, 75 godzin z włączonym podświetleniem wyświetlaczy)