

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/przecinarka-do-glazury-rubi-tc-125-50953-p-36166.html>

Przecinarka do glazury Rubi TC-125 50953

Cena	1 428,90 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	RI 50953
Kod producenta	50953
Kod EAN	8413797509533

Opis produktu

Rubi przecinarka tarczowa do glazury TC-125 50953

Przecinarka tarczowa Rubi TC-125 jest częścią systemu SLAB do obróbki i przenoszenia ceramicznych płyt wielkoformatowych. Do funkcjonowania przecinarki TC-125 **NIEZBĘDNE** są prowadnice SLIM, dostępne w zestawie z zaciskami (ref. 51979). Dzięki nim można uzyskać bardzo precyzyjne i gładkie cięcie.

Podstawa ze stali węglowej wyposażona jest w stalowe łożyska z bardzo prostym systemem regulacji. **Rubi przecinarka tarczowa TC-125** ma podwójny system odprowadzania i redukcji pylenia podczas cięcia. Na sucho, dzięki możliwości podłączenia odkurzacza, lub na mokro. Wejście pod odkurzacz ma 32 mm, ale w zestawie dołączony jest adapter do innych średnic. Pobór wody odbywa się przez szybkie złącze 16 mm. Podczas cięcia na morko wlot do odkurzacza zakrywa się gumową zaślepką, która służy za dodatkowy uchwyt.

Głowica **przecinarki tarczowej Rubi TC-125** jest przechylna do kąta 45 stopni i posiada regulację wysokości. Dzięki temu ukosowanie jest bardzo precyzyjne (należy pamiętać, że grubość cięcia jest uzależniona od średnicy tarczy). Dla ułatwienia ukosowania pilarka wyposażona jest w dodatkowy uchwyt poprawiający ergonomię oraz widoczność linii cięcia. W pilarkę można stosować tarcze o średnicy 115 i 125 mm.

Włącznik przecinarki tarczowa TC-125 posiada blokadę bezpieczeństwa chroniącą przed niezamierzonym uruchomieniem, oraz kabel z zabezpieczeniem PRCD, chroniący sprzęt przed przepięciami.

Przecinarka wyposażona jest w osłonę tarczy z łatwo otwieraną pokrywą, która ułatwia wymianę tarczy oraz minimalizuje odpryski materiału i wody. Przesuwana osłona boczna poprawia efektywność systemów redukcji pylenia.

Cechy charakterystyczne Rubi TC-125:

- Kompatybilna z tarczami $\varnothing 125$ i $\varnothing 115$ mm. (Możliwość stosowania tarcz ze wzmocnionym rdzeniem, typu TVA).
- Włącznik z blokadą bezpieczeństwa, która chroni przed niezamierzonym włączeniem.
- Bezpośrednie połączenie do odkurzacza AS-30 PRO ($\varnothing 32$ mm). W zestawie adapter do innych modeli i marek ($\varnothing 37$, 42 i 50 mm).
- Zawór z regulacją oraz szybkozłączka do węża ** ($\varnothing 16$ mm).
- Gumowa osłona wyjścia pod odkurzacz. Lepsza ergonomia podczas cięcia na mokro.
- Aluminiowa osłona tarczy z przezroczystą pokrywą z poliwęglanu z systemem szybkiego otwierania i zamykania. Ułatwia wymianę tarczy oraz minimalizuje odpryski materiału i wody.
- Lepsza ergonomia. Dodatkowy uchwyt z miękkich materiałów, głównie do cięć ukośnych.
- Przesuwana podstawa na samonastawnych łożyskach poprzecznych ze stali nierdzewnej
- Podwójny system redukcji/kontroli pylenia
- Cięcie na sucho i na mokro
- Głowica tnąca z regulacją wysokości (efekt zagłębienia), przestawna w zakresie od 0° do 45° (ukosowanie), dzięki systemowi szybkiej regulacji

Do cięcia wszystkich rodzajów płytek ceramicznych, kamienia naturalnego i spieków. Idealna do cięcia płyt wielkoformatowych

Dane techniczne Rubi TC-125:

- Napięcie zasilania: 230 V
- Prędkość obrotowa: 13800 obr./min
- Średnica tarczy tnącej: 115 - 125 mm
- Średnica otworu tarczy: 22,2 mm
- Wysokość cięcia: 20 - 25 mm
- Długość cięcia: 320 cm
- Grubość ukosowania: 14 - 18 mm
- Wymiary (D x S x W): 330 x 239 x 206 mm
- Waga z walizką: 14 kg

Zestaw zawiera:

- **Rubi przecinarka do glazury TC-125 50953**
- Tarcza TCR-125 SUPERPRO (na sucho)
- Walizka transportowa
- Akcesoria