

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/przylbica-automatyczna-powerweld-5958e-p-19382.html>

PRZYŁBICA AUTOMATYCZNA POWERWELD 5958E

Cena	440,88 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	MAS PRZ5958E
Kod producenta	5958E
Kod EAN	1110003300768

Opis produktu

Dane techniczne:

Wymiary szybki ochronnej zewnętrznej: 137 x 118 mm
Wymiary szybki ochronnej wewnętrznej: 105,5 x 92,5 mm
Rozmiar filtra 114x133x9 mm
Wymiar pola widzenia 98x87 mm
Klasa optyczna wg EN379 1/1/1/2
Klasa hełmu wg EN175 B
Ilość czujników łuku 4
Stopień zaciemnienia DIN 4 / 5-8 / 9-13
Czas reakcji 1/30000 s
Czas rozjaśniania 0,1 - 1,0 s regulowana
Bezstopniowo
Czułość regulowana bezstopniowo
Ochrona UV/IR DIN 16
Temperatura pracy -10oC - +55oC
Możliwość szlifowania TAK
Zasilanie ogniwo solarne + CR2450
Włącznik/wyłącznik automatyczny
Prąd spawania TIG ? 8A
Hełm poliamid
Masa całkowita 560g

Odpowiednia do spawania większością metod przy zaciemnieniu do 13
Zapewnia ochronę oczu przed szkodliwym promieniowaniem UV i IR na poziomie odpowiadającym zaciemnieniu 16, bez względu czy filtr jest jasny, zaciemniony czy uległ awarii
łatwa w użytkowaniu i konserwacji
Posiada bezstopniową regulację zaciemnienia w dwóch zakresach: 5-8 i 9-13
Posiada bezstopniową regulację czułości sensorów dla zapewnienia niezawodnego wykrywania łuku spawalniczego
Doskonała widoczność przy zaciemnieniu 4 ułatwia przygotowanie do spawania oraz obróbkę spoiny po spawaniu
Automatyczny filtr spawalniczy wyposażony jest w 4 sensory łuku
Posiada wszechstronne możliwości regulacji przyłbicy, nagłowia oraz filtra spawalniczego dla zapewnienia najlepszych warunków pracy
Przyłbica POWERWELD 5818E+ przeznaczona jest do spawania metodami spawalniczymi: MMA, MIG/MAG, TIG, spawania mikroplazowego, cięcia plazmowego, spawania i cięcia gazowego
Przyłbica może być także stosowana do ochrony twarzy i głowy spawacza w czasie szlifowania

**

Kolor wysyłany jest losowo.

Zdjęcie poglądowe.