

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/rura-karbowana-pvc-2823-opk-25-metrow-320n-z-pilotem-p-38070.html>

RURA KARBOWANA PVC 28/23 ,OPK-25 METRÓW 320N Z PILOTEM

Cena	85,44 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	VT-208-2823
Kod producenta	VT-208-2823
Kod EAN	5908235763101

Opis produktu

Dane techniczne:

Dokumenty odniesienia: PN-EN 61386

PKWiU: 22.21.29.0

Charakterystyka: Rura karbowana, samogasnąca

Klasa palności V-0, klasa reakcji na ogień: B-s2, d0 (niezapalna)

Rura typu RKLSP wyposażona w stalowy pilot

Zastosowanie:

Instalacje:

naścienne (zewnątrzne i wewnętrzne)

podtynkowe

ściany gipsowe

beton (zalewany)

Zalecane stosowanie:

miejsca o podwyższonym zagrożeniu

pożarowym

budynki użyteczności publicznej

budynki o konstrukcji drewnianej

strychy i poddasza

Przeznaczenie:

Zabezpieczenie instalacji elektrycznych w budownictwie i przemyśle przed:

czynnikami mechanicznymi wilgocią

Materiał: PVC

Odporność na ściskanie: 320N

Typ: Rura giętka

Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja) -15oC ÷ 60oC

Kolor: Szary

Średnice zewnętrzne (mm): 16* 18* 20* 23* 25* 28* 32* 36 40 43 50

Produkty specjalne (na zamówienie): RKLS-typ 7* RKLS-typ 10*

Długość odcinków: 25 mb

RKLSP - Rura karbowana PVC 320N

RKLS, RKLSP - Rura karbowana PVC 320N Rury osłonowe typu RKLS oraz RKLSP z PVC są rurami samogasnącymi.

Przeznaczone są do zabezpieczania instalacji elektrycznych w budownictwie i przemyśle przed: czynnikami mechanicznymi, wpływami temperatur oraz wilgocią. Rury typu RKLS oraz RKLSP można z układać i zalewać betonem. Zachowują dobrą elastyczność, a kształt przekroju podłużnego zapewnia bezproblemowe wprowadzanie przewodów i kabli na znaczne odległości. Gwarantują również łatwy dostęp do kabli elektrycznych oraz bezproblemowe usuwanie usterek instalacji elektrycznej podczas eksploatacji. Rura typu RKLSP jest wersją z pilotem stalowym, który znacznie ułatwia wciąganie lub wymianę przewodów elektrycznych.

**

Zdjęcie poglądowe.