

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/rusztowanie-typ-ra-1120s-model-350-p-41127.html>

## RUSZTOWANIE, TYP RA-1120S MODEL 350

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>9 789,02 zł</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>RU 1120S350</b>   |
| Kod producenta   | <b>RA-1120S 350</b>  |
| Kod EAN          | <b>1110003533944</b> |

### Opis produktu

Dane techniczne:

Wysokość maksymalna konstrukcji rusztowania [m]: 3.29  
Wysokość maksymalna do najwyższego podestu [m]: 2.15  
Wysokość robocza maksymalna [m]: 4.15  
Waga [kg]: 113,8  
Wymiary podestu -powierzchnia robocza [mxm]: 1,35×2,05  
Wymiar ram drabinowych [m]: 1,35  
Rozstaw ram drabinowych [m]: 2,00  
Szerokość z podporami [m]: 3,7  
Długość z podporami [m]: 3,49

Rusztowanie służy do wykonywania prac budowlano-montażowo-instalacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Wysoka jakość i wytrzymałość materiałów konstrukcyjnych.

Ramy wykonane z rur o średnicy 50 mm i szczebli o średnicy 50 mm, z powierzchnią ryflowaną na całym obwodzie.

Wymiary podestów – powierzchnia robocza 1,35 x 2,05 m.

Montaż i demontaż bez użycia narzędzi.

Możliwość niwelacji nierówności do 0,26 m.

Koła twarde z hamulcem o średnicy 200 mm.

Otwierany włącznik wejściowy w podeście.

Maksymalne obciążenie robocze- 200kg/m2 (ok. 2kN/m2).

Odpowiada normie PN-EN 1004

Posiada znak bezpieczeństwa „B”.

Części składowe rusztowania:

Zespół jezdny (Koło jezdne kompletne twarde fi 200): 4 szt.  
Podpora rusztowania 2,11 [m]: 0 szt.

Rama drabinowa 1,96×0,76 [m]: 2 szt.  
Podest z burtami 0,65×2,05 [m]: 2 szt.  
Poręcz rusztowania 2,0 [m]: 6 szt.  
Stężenie ukośne 2,5 [m]: 2 szt.  
Rama krótka poręczowa 1,1×1,35 [m]: 2 szt.  
Stężenie skośne poziome 2,45 [m]: 1 szt.  
Rygiel: 2 szt.  
Przetyczka: 4 szt.

\*\*