

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/silikon-szkolarski-i-akwariowy-tytan-280ml-bialy-p-7877.html>

SILIKON SZKLARSKI I AKWARIOWY TYTAN 280ML BIAŁY

Cena	35,34 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SIL Z TY BIA
Kod producenta	10041680
Kod EAN	5903518000508

Opis produktu

Silikon TYTAN SZKLARSKI - jest idealną masą klejąco-uszczelniającą,

ZALETY:

- * odporny na promienie UV, oraz wysokie i niskie temperatury,
- * po utwardzeniu tworzy niekurczliwą i trwałe elastyczną masę uszczelniającą,
- * charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do wszystkich powierzchni gładkich, w tym do powierzchni szklanych, emaliowanych, lakierowanych, glazury i ceramiki.

ZASTOSOWANIE:

- * szklenie i uszczelnianie okien, lad, witryn, ścianek działowych,
- * wypełnianie szczelin przy dekoracjach, kurtynach i pustakach szklanych
- * uszczelnianie połączeń i szczelin dylatacyjnych
- * uszczelnianie złączy szklanych, świetlików, pustaków szklanych, tafli szklanych,
- * uszczelnienia chłodni i elementów chłodniczych
- * uszczelnienia ciągów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, kolektorów słonecznych

DANE TECHNICZNE:

- * System utwardzania: kwaśny (acetoksy)
- * Kolor: biały,
- * Ciężar właściwy: 1,02 g / cm³,
- * Tempo utwardzania: 2,0 mm/24h,
- * Twardość Shore A: 20
- * Moduł @ przy wydłużaniu 100 %: 0,45 MPa (ASTM D-412),
- * Wydłużanie przy zerwaniu: 400 % (ASTM D-412),
- * Naprężenie przy zerwaniu: 1,5 MPa (ASTM D-412),
- * Skurcz po utwardzeniu: nie występuje (ISO 10563),
- * Zalecana temperatura stosowania: od + 5°C do + 40°C (tempo utwardzania silikonu w temperaturach ujemnych ulega znacznemu spowolnieniu)
- * Odporność temperaturowa: od - 50°C do + 200°C
- * Przystosowanie do ruchu: 25%
- * Odporność na UV: doskonała
- * Czas obróbki: 10 ÷ 20 min