

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/spawarka-inwertorowa-igbt-stamos-germany-mma-180a-p-43233.html>



Spawarka inwertorowa IGBT Stamos Germany MMA 180A

Cena	402,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	10020201
Kod producenta	10020201
Kod EAN	4250928637536
Sku	1004762

Opis produktu

Nazwa producenta: **S-MMA 180.IGBT**

Spawarka inwertorowa S-MMA 180.IGBT przeznaczona jest do spajania materiałów metalowych zarówno **wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń**. Jest to możliwa za sprawą **metody MMA**, która nie potrzebuje gazu osłonowego. Wykorzystuje ona **elektrody otulone** nadające się do spawania stali, żelaza, aluminium, miedzi, czy niklu o **grubości do 7 mm**.

Nowoczesna **technologia inwertorowa IGBT** gwarantuje stabilną i precyzyjną pracę. Wpływa ona również na wysoką bezawaryjność urządzenia, ponieważ wykorzystuje trójstykowe elementy półprzewodnikowe, które **zapobiegają występowaniu zwarc**.

Cechy produktu:

- **- Praktyczność** - nadaje się do obróbki elementów wykonanych m.in. ze stali, żelaza, aluminium, czy miedzi,
- **- Wydajność** - wykorzystanie nowoczesnej technologii IGBT gwarantuje precyzyjną pracę oraz bezpieczeństwo przed zvarciami,
- **- Intuicyjność** - łatwy w obsłudze panel sterujący i bezstopniowe pokrętko umożliwiają precyzyjne ustawienie wartości prądu spawania,
- **- Mobilność** - wygodna rączka oraz niewielkie gabaryty ułatwiają przenoszenie spawarki,
- **- Bezpieczeństwo** - system ochrony przed przegrzaniem oraz wentylator odprowadzający gorące powietrze chronią urządzenie,

Urządzenia STAMOS zostały wykonane według surowych norm europejskich i przeszły badania pod kątem zgodności z CE oraz RoHS. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką jakość urządzenia.

Parametry techniczne:

- - Model - **S-MMA 180.IGBT**
- - Nr katalogowy - **2201**
- - Stan artykułu - **Nowy**
- - Zasilanie - **230 V / 50 Hz**
- - Znamionowy prąd wejściowy - **22 A**
- - Maks. prąd wejściowy - **28 A**
- - Znamionowa moc wejściowa - **5,5 kVA**
- - Maks. moc wejściowa - **6,4 kVA**
- - Napięcie biegu jałowego - **56 V**
- - Prąd spawania MMA - **20 - 180 A**
- - Cykl pracy - **60%**
- - Prąd spawania w cyklu pracy 60% - **160 A**
- - Prąd spawania w cyklu pracy 100% - **139 A**
- - Średnica elektrod - **1,6 - 4 mm**
- - Grubość spawania - **1,5 - 7 mm**
- - Hot Start - **Tak**
- - Przewód z uchwytem MMA - **1,6 m**
- - Przewód masowy z zaciskiem - **1,5 m**
- - Chłodzenie - **Wentylator**

- - Klasa izolacji - **F**
- - Klasa ochrony - **IP21**
- - Wymiary (DxSxW) - **38 x 12 x 28 cm**
- - Waga - **4 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **46 x 21 x 32 cm**
- - Waga wysyłki - **6,4 kg**

W zestawie:

- - Spawarka MMA
- - Przewód z uchwytem MMA – 1,6 m
- - Przewód masowy z zaciskiem – 1,5 m
- - Instrukcja PL