

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/spawarka-inwertorowa-praktik-200-lcd-synergy-p-23176.html>

SPAWARKA INWERTOROWA PRAKTIK 200 LCD SYNERGY

Cena	651,68 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BW PRAK 200L
Kod producenta	PRAKTIK200LCD
Kod EAN	5903991100320

Opis produktu

Dane techniczne:

Prąd pobierany z sieci: 38A
Zabezpieczenie sieci zasilającej: 20 A
Znamionowe napięcie zasilania: 230 V 50Hz (1ph)
Moc: 7,3 kW
Napięcie stanu jałowego: 82 V
Prąd maksymalny: 200 A - 60%
Średnica elektrody spawalniczej: 1,6 - 4,0
Zakres regulacji prądu spawania: 10 - 200 A
Stopień ochrony: IP21
Waga urządzenia / zestawu: 7 / 8 kg
Wymiary gabarytowe dł x szer x wys: 260x125x200
Wymiary opakowania dł x szer x wys: 395x180x325 mm

PRAKTIK 200 LCD SYNERGY jest spawarką inwertorową do spawania metodą MMA elektrodą otuloną prądem stałym (DC) oraz metodą TIG prądem stałym (DC) ze zwarciovym zajarzeniem łuku. Umożliwia spawanie elektrodami rutyłowymi, zasadowymi, do stali nierdzewnej i żeliwa. Sterowana synergicznie, płynna regulacja prądu spawania. Niewielkie rozmiary i waga sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdza się zarówno w pracach warsztatowych jak i podczas prac terenowych.

Czytelny wyświetlacz LCD umożliwia dokładną regulację urządzenia, zapewnia stabilne parametry i wysoką jakość spawania.

SYNERGIA MMA - Ustawiając prąd spawania urządzenie sugeruje właściwą średnicę elektrody spawalniczej oraz grubość spawanego materiału do wybranego prądu.

Funkcja VRD (Voltage Reduction Device) - redukuje napięcie spoczynkowe stanu jałowego na elektrodzie do wartości bezpiecznej. Zapewnia bezpieczeństwo przeciwporażeniowe podczas pracy w wilgotnym środowisku.

Spawarka posiada funkcje ułatwiające proces spawania metodą MMA elektrodą otuloną:

ARC FORCE: regulacja prądu zwarcia - ułatwia przenoszenie kropli roztopionej elektrody na spawany materiał, zapobiegając wygaszeniu łuku podczas zetknięcia kropli elektrody z jeziorkiem spawalniczym

HOT START: regulacja gorącego start - ułatwia zapłon elektrody poprzez dostarczenie większego prądu spawania przy każdym zajarzeniu łuku.

ANTI STICK: przeciwwzwarciowa - automatycznie wyłącza napięcie spawania, jeśli elektroda skleja się ze spawanym materiałem, co ułatwia jej odrywanie i zapobiega przypadkowemu powstaniu łuku spawalniczego

Parametry fizyczne

Urządzenie posiada układ chłodzenia wentylatorem co zdecydowanie zwiększa jego wydajność.

Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przeciw przeciążeniu, co zwiększa jego niezawodność.

PRAKTIK 200 LCD SYNERGY jest przeznaczony do pracy z generatorem prądotwórczym (+/- 15%)

Parametry zasilania

Zasilanie jednofazowe 230V. Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę zasilania.

Wyposażenie

Dostawa obejmuje urządzenie z przewodem elektrodowym MMA o długości 3 m, przewodem masowym o długości 2 m.

**

Zdjęcie poglądowe