

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/szlifierka-katowa-125mm-1500w-suwak-p-29905.html>

## SZLIFIERKA KĄTOWA 125MM 1500W SUWAK



Cena	<b>624,05 zł</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>DW DWE4257-Q</b>
Kod producenta	<b>DWE4257-QS</b>
Kod EAN	<b>5035048645390</b>

### Opis produktu

Dane techniczne:

Typ zasilania: elektryczne  
Średnica tarczy: 125 mm  
Moc: 1500 W  
Regulacja obrotów: tak  
Max prędkość obrotowa: 10500 rpm  
Min. prędkość obrotowa: 2800 rpm  
Silnik bezszczotkowy: nie  
Łagodny rozruch: tak  
Tłumienie drgań: tak  
Beznarzędziowa wymiana tarczy: nie  
Mocowanie osprzętu: M14  
Opakowanie: karton  
Długość 315 mm  
Wysokość 90 mm  
Masa: 2,6 kg

Elektroniczne sterowanie prędkością umożliwia precyzyjne sterowanie i powoduje, że narzędzie może być używane w sposób optymalny w zależności od wyposażenia i materiału

Sprzęgło bezpieczeństwa zmniejsza przeniesione na operatora odbicie w przypadku zacięcia się ściernicy

Wyłącznik odcinający przy zaniku napięcia zapobiega samoczynnemu uruchomieniu szlifierki przy jego ponownym pojawieniu się w sieci.

Nawet jeżeli wyłącznik jest w pozycji pracy a żeby maszyna zadziałała wyłącznik musi zostać włączony jeszcze raz

Zabezpieczenie przed przeciążeniem ochroni narzędzie przed przegrzewaniem się wyłączając szlifierkę do czasu ochłodzenia się

System wyrzucania pyłu z dodatkowym wentylatorem usuwa większość zanieczyszczeń z powietrza chłodzącego silnik, zapobiegając jego zatarciom i zniszczeniom izolacji uzwojeń

Boczna rękojeść antywibracyjna zwiększa wygodę

Nowa konstrukcja osłony pozwala na jej mocowanie, ustawianie i demontowanie bez użycia narzędzi, co zwiększa elastyczność eksploatacyjną

Bardzo starannie izolowane uzwojenia stojana zwiększają trwałość silnika

Samoodłączające się szczotki chronią uzwojenia stojana przed uszkodzeniem pod koniec użytkowania szczotki, co zwiększa trwałość silnika

Obudowa przekładni o niskim profilu pozwala na dobry dostęp w trudnych warunkach

Silnik chroniony przed pyłem i zatarciem

Kołnierzyk przeciwblokujący zapobiega trwałemu blokowaniu się ściernic

Ramię szczotkotrzymacza składa się z jednego elementu, co uniemożliwia zawieszanie się szczotek w trudnych warunkach pracy

Umieszczony z boku przycisk blokady wrzeciona jest lepiej chroniony przed niepożądanymi uderzeniami w ciasnej przestrzeni

pracy

Bezarzędziowa osłona  
Wielopozycyjna boczna rękojeść antywibracyjna  
Wewnętrzne i zewnętrzne kołnierze ściernic

\*\*