

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/szlifierka-katowa-125mm-wev-11-125-quick-p-74658.html>

## SZLIFIERKA KĄTOWA 125MM WEV 11-125 QUICK

Cena	<b>532,20 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ME 603625000</b>
Kod producenta	<b>603625000</b>
Kod EAN	<b>4061792176409</b>

### Opis produktu

#### DANE TECHNICZNE:

##### Parametry

Średnica tarczy: 125 mm  
Moc znamionowa: 1100 W  
Moc oddawana: 640 W  
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2800 - 10500 /min  
Prędkość obrotowa pod obciążeniem: 8800 /min  
Moment obrotowy: 3 Nm  
Gwint wrzeciona: M 14  
Obwód uchwytu: 193 mm  
Ciężar bez kabla: 2.1 kg  
Długość kabla: 4 m

##### Wibracje

Szlifowanie powierzchni: 6 m/s<sup>2</sup>  
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s<sup>2</sup>  
Szlifowanie arkuszem szlifierskim: 2.5 m/s<sup>2</sup>  
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s<sup>2</sup>

##### Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku: 93 dB(A)  
Poziom mocy akustycznej (LwA): 104 dB(A)  
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A)

#### SZLIFIERKA KĄTOWA 125MM WEV 11-125 QUICK METABO

Komfort pracy większy niż kiedykolwiek wcześniej: kompaktowa szlifierka kątowa z regulacją liczby obrotów i najmniejszym obwodem rękojści w swojej klasie mocy gwarantuje perfekcyjną ergonomię

Dłuższa żywotność, większa siła: silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przed przenikaniem pyłu, wyższą o 20% odpornością na przeciążanie i momentem obrotowym większym o 50%

Pełnokresowa elektronika Vario-Constamatic (VC) z pokrętkiem regulacyjnym umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na niemal stałym poziomie

System Metabo M-Quick umożliwia szybką wymianę tarcz bez użycia narzędzi – wystarczy nacisnąć przycisk

Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie

Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu na rynku, zapewniając maksymalną ochronę użytkownika możliwość szybkiego wznowienia pracy

Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym

uruchomieniem

Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia

Szczotki powodujące automatyczne wyłączenie w przypadku nadmiernego zużycia chronią silnik

ZAKRES DOSTAWY:

Ośłona

Kołnierz podporowy

Nakrętka mocująca M-Quick

Rękojeść pomocnicza

\*\*