

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/szlifierka-katowa-125mm-wev-15-125-quick-p-74650.html>

SZLIFIERKA KĄTOWA 125MM WEV 15-125 QUICK

Cena	687,42 zł
Numer katalogowy	ME 600468000
Kod producenta	600468000
Kod EAN	4007430243751

Opis produktu

DANE TECHNICZNE:

Parametry

Średnica tarczy: 125 mm
Moc znamionowa: 1550 W
Moc oddawana: 940 W
Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2800 - 11000 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem: 11000 /min
Moment obrotowy: 3.5 Nm
Gwint wrzeciona: M 14
Obwód uchwytu: 206 mm
Ciężar bez kabla: 2.5 kg
Długość kabla: 4 m

Wibracje

Szlifowanie powierzchni: 6 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s²
Szlifowanie arkuszem szlifierskim: 3.6 m/s²
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 1.5 m/s²

Emisja hałasu

Poziom ciśnienia dźwięku: 93 dB(A)
Poziom mocy akustycznej (LwA): 104 dB(A)
Współczynnik niepewności pomiarowej K: 3 dB(A)

SZLIFIERKA KĄTOWA 125MM WEV 15-125 QUICK

Maksymalna żywotność w ekstremalnych zastosowaniach: wytrzymała i wydajna szlifierka kątowa z regulacją obrotów i optymalną mocą jednostkową w swojej klasie zapewnia szybki postęp pracy
Dłuższa żywotność, większa siła: silnik Metabo Marathon z opatentowaną ochroną przed przenikaniem pyłu, wyższą o 20% odpornością na przeciążanie i momentem obrotowym większym o 50%
Pełnokresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) z pokrętką regulacyjną: umożliwia dostosowanie prędkości obrotowej do rodzaju obrabianego materiału i utrzymanie jej pod obciążeniem na stałym poziomie
System Metabo M-Quick umożliwia szybką wymianę tarcz bez użycia narzędzi - wystarczy nacisnąć przycisk
Możliwość zmiany położenia osłony bez użycia narzędzi, mocowanie uniemożliwiające obrócenie
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT) tłumi drgania i umożliwia wygodną pracę w trybie ciągłym
Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe Metabo S-automatic: w przypadku zablokowania tarczy minimalizuje zjawisko odrzutu do najniższego poziomu na rynku, zapewniając maksymalną ochronę użytkownika możliwość szybkiego wznowienia pracy
Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe, funkcja łagodnego rozruchu oraz zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem
Obudowa przekładni montowana z możliwością obrotu co 90° dla osób leworęcznych lub do cięcia
Szczotki powodujące automatyczne wyłączenie w przypadku nadmiernego zużycia chronią silnik

ZAKRES DOSTAWY:

Ostona
Kołnierz podporowy
Nakrętka mocująca M-Quick
Rękojeść pomocnicza Metabo VibraTech (MVT)
**