

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/szybkoschnacy-antykorozyjny-grunt-polkor-szary-jasny-1-0l-p-27414.html>

SZYBKOSCHNĄCY ANTYKOROZYJNY GRUNT POLKOR SZARY JASNY 1,0L

Cena	44,48 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	M/PKO.SZJ1.0
Kod EAN	5907596505030

Opis produktu

POLKOR jest farbą alkidową przeznaczoną do gruntowania powierzchni stalowych i żeliwnych oraz materiałów z drewna, tynków, lamperii. Może też być stosowany jako podkład antykorozyjny pod farby alkidowe i emalie alkidowe modyfikowane.

Polkor charakteryzuje się:

- dobrą przyczepnością do podłoża i odpornością na działanie wody
- właściwościami antykorozyjnymi na metalach
- szybkim czasem schnięcia.

Czas schnięcia:

- pyłosuchość – 20 min.
- suchość w dotyku – 1 h.
- ponowne malowanie w temp. 23±20°C po 2 h.

Kolor:

czerwony tlenkowy, szary jasny oraz RAL, NCS lub według uzgodnień.

Aplikacja:

- pędzel
- wałek
- natrysk pneumatyczny
- natrysk hydrodynamiczny i natrysk elektrostatyczny na specjalne zamówienie

Sposób użycia:

Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. W warunkach zwiększonej korozyjności środowiska zaleca się 2 warstwy gruntu. Grubość 1 warstwy: co najmniej 40 µm.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być suche, bez zanieczyszczeń mechanicznych i zatłuszczeń. Rdzę i stare łuszczące się powłoki malarskie usunąć do stopnia czystości, co najmniej Sa 1 wg PN ISO 8501-1:2001. W celu poprawienia przyczepności każde podłoże schropować.

Atesty i Certyfikaty:

Produkt posiada Atest PZH.

Transport i przechowywanie:

Farbę należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temp. 5-25°C.

**

Zdjęcia pełnią funkcję poglądową.