

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/szybkozlaczka-wago-2273-203-3x0,5-2-5-mm2-pomarańczow-20-szt-p-38547.html>



## SZYBKOZŁĄCZKA WAGO 2273-203 3X0,5-2,5 MM2 POMARAŃCZOW 20 SZT

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>39,56 zł</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>AX-9002935</b>    |
| Kod producenta   | <b>2273-203</b>      |
| Kod EAN          | <b>5907522006235</b> |

### Opis produktu

Dane techniczne:

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1

parametry znamionowe wg IEC/EN 60998

napięcie znamionowe (II/2) 450V

znamionowe napięcie udarowe (II/2) 4kV

prąd znamionowy 24A

legenda parametrów znamionowych (II/2) ? kategoria przepięć II/stopień zanieczyszczenia 2

parametry znamionowe wg UL

parametry wg UL 486C

napięcie znamionowe UL 600V

prąd znamionowy UL 20A

łączna liczba zacisków 3

łączna liczba potencjałów 1

technika podłączania przewodu PUSH WIRE®

sposób otwierania zacisku Push-in

materiał podłączanego przewodu Miedź, Aluminium

przewód jednodrutowy 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup> / 20 ... 16 AWG

długość odizolowania przewodu 11 mm / 0.43 in

kierunek oprzewodowania Przewodowanie z boku

Złączka COMPACT do puszek instalacyjnych do przewodów jednodrutowych maks. 2,5 mm<sup>2</sup> 3-przewodowe  
kolor obudowy przezroczysty kolor pokrywy pomarańczowy temperatura otoczenia maks. 60 °C (T60) 2,50 mm<sup>2</sup>  
transparentny

Korzyści:

Komfortowe podłączanie przewodów dzięki kompaktowej budowie

Montaż wtykowy maks. 8 przewodów jednodrutowych

Zakres przekroju przewodów: 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>

Możliwość dowolnego łączenia przewodów o różnych przekrojach

Montaż jednodrutowych przewodów miedzianych przy pomocy zacisku PUSH WIRE®

\*\*

Zdjęcia poglądowe.



MacTom  
Trade

---