

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/szybkozlaczka-wago-2273-205-5x0-5-2-5-mm2-zolta-20-szt-p-38615.html>

SZYBKOZŁĄCZKA WAGO 2273-205 5X0,5-2,5 MM2 ŻÓŁTA 20 SZT

Cena	34,72 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AX-9002937
Kod producenta	2273-205
Kod EAN	5907522006334

Opis produktu

Dane techniczne:

Parametry elektryczne

Parametry znamionowe wg IEC/EN 60664-1

parametry znamionowe wg IEC/EN 60998

napiecie znamionowe (II/2) 450V

znamionowe napiecie udarowe (II/2) 4kV

prąd znamionowy 24A

legenda parametrów znamionowych (II/2) kategoria przepięć II/stopień zanieczyszczenia 2

parametry znamionowe wg UL

parametry wg UL 486C

napiecie znamionowe UL 600V

prąd znamionowy UL 20A

Parametry zacisków

łączna liczba zacisków 5

łączna liczba potencjałów 1

technika podłączania przewodu PUSH WIRE®

sposób otwierania zacisku Push-in

materiał podłączanego przewodu Miedź, Aluminium

przewód jednodrutowy 0,5 ... 2,5 mm² / 20 ... 16 AWG

długość odizolowania przewodu 11 mm / 0.43 in

kierunek oprzewodowania Oprzewodowanie z boku

Złączka COMPACT do puszek instalacyjnych do przewodów jednodrutowych maks. 2,5 mm² 5-przewodowe
kolor obudowy przezroczysty kolor pokrywy żółty temperatura otoczenia maks. 60 °C (T60) 2,50 mm² transparentny

Korzyści:

Komfortowe podłączanie przewodów dzięki kompaktowej budowie

Montaż wtykowy maks. 8 przewodów jednodrutowych

Zakres przekroju przewodów: 0,5 ... 2,5 mm²

Możliwość dowolnego łączenia przewodów o różnych przekrojach

Montaż jednodrutowych przewodów miedzianych przy pomocy zacisku PUSH WIRE®

**

Zdjęcia poglądowe.