

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/tasma-uszczelniajaca-dekarska-15cm10mb-brazowy-p-39449.html>

## TAŚMA USZCZELNIAJĄCA DEKARSKA 15CM\*10MB BRĄZOWY

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>88,01 zł</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>D-315-8017</b>    |
| Kod EAN          | <b>5908235763507</b> |

### Opis produktu

#### Opis Produktu

Bitumiczna taśma dekarska charakteryzuje się:

- odpornością na wilgoć oraz wodę pochodzącą z opadów atmosferycznych,
  - świetną tolerancją zmiennych temperatur, w tym wpływu promieniowania UV – nie ma tendencji do wykruszania się z biegiem czasu,
  - możliwością szybkiej, sprawnej aplikacji, dokładnie w miejscu, w którym powinna się znaleźć,
  - brak konieczności stosowania specjalistycznych narzędzi w celu jej położenia,
  - doskonałą przylepnością do podłoża wykonanego z większości najpopularniejszych surowców stosowanych do konstrukcji dachów.
  - świetnie chroni elementy konstrukcji wykonane ze stali przed negatywnym wpływem wilgoci i pojawianiem się korozji.
- Ze względu na swoją uniwersalność oraz prosty montaż, po bitumiczną taśmę dekarską chętnie sięgają fachowcy zajmujący się pracami wykończeniowymi związanymi z budową dachów.

#### Zastosowanie

- obróbki dekarskie masztów antenowych,
- włączów dachowych,
- okien dachowych,
- lukarn,
- kominów spalinowych i wentylacyjnych,
- świetlików,
- włączów,
- okapów,
- rynien koszowych,
- krawędzi dachów,
- balkonów,
- tarasów,
- kopuł,
- parapetów zewnętrznych itp.

Uszczelnianie połączeń blachy profilowanej w konstrukcjach stalowych, uszczelnianie szwów, rozerwań, szpar i przecieków w pokryciach dachowych z blachy falistej, trapezowej oraz dachówki ceramicznej.

Zabezpieczenie antykorozyjne obróbek blacharskich, rur, zbiorników.

Inne zastosowania: zabezpieczające i wygłuszające np. w przemyśle samochodowym.

#### Materiały

Samoprzylepna taśma uszczelniająca składa się z warstwy bitumu modyfikowanego elastomerami, wzmocnioną warstwą folii metalizowanej.

Od spodu zabezpieczona usuwalną folią polietylenową.