

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/termodetektor-bosch-gis-1000-c-p-28833.html>

Termodetektor Bosch GIS 1000 C

Cena	2 093,66 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	B 601083301
Kod producenta	0601083301
Kod EAN	3165140798594

Opis produktu

Bosch termodetektor GIS 1000 C

Cechy charakterystyczne Bosch GIS 1000 C:

- Zintegrowana kamera do bezpośredniego dokumentowania pomiarów na zdjęciach
- Komunikacja: za pomocą technologii Bluetooth pomiary można przysyłać na smartfon, a następnie wysłać e-mailem
- Pozostałe atuty
- Czujnik szybko aklimatyzujący się do danych warunków zapewnia dokładny pomiar temperatury otoczenia i względnej wilgotności
- Przejrzysty interfejs użytkownika umożliwia intuicyjną obsługę
- Jasno świecąca dioda gwarantuje lepsze ujęcia przy niekorzystnym oświetleniu
- Dual Power Source: źródłem zasilania może być akumulator 10,8 V-Li lub standardowe baterie alkaliczne
- Łatwa wymiana oraz inteligentne dokumentowanie pomiarów dzięki aplikacji GIS measure&document.
- Obsługiwane urządzenia z systemem operacyjnym Android: smartfony i tablety od wersji Android 4.0 / obsługiwane urządzenia z systemem operacyjnym iOS: od wersji iPhone 4S, iPad (od 3. gen.), iPad Air (od 1. gen.), iPad mini (od 1. Gen.)
- Przenoszenie zdjęć z galerii GIS 1000 C na urządzenie z systemem Android

Funkcje Bosch GIS 1000 C

- Min./maks. Alarm
- Autopodziałka / podziałka ręczna
- Zintegrowana cyfrowa kamera
- Regulowany stopień emisji
- Bluetooth
- Tryb mostków termicznych
- Tryb ostrzegania o zagrożeniu powstaniem pleśni
- Przyłącze czujnik pomiarowy typ K
- Dodatkowe oznaczanie pola pomiarowego
- LED

Dane techniczne Bosch GIS 1000 C:

- Zakres pomiarowy: -40 °C ... +1000 °C m
- Dokładność pomiarowa IR: $\pm 1,0$ °C
- Układ optyczny (stosunek odległość : pole powierzchni): 50:1
- Rozdzielczość: 0.1 °C
- Dokładność pomiaru wilgotności powietrza: $\pm 2\%$
- Dioda lasera: Klasa lasera 2, 635nm
- Zasilanie i czas pracy 10,8 V Li (5 h) / 4 baterie 1,5 V LR6 (AA) (3 h)
- Pamięć obrazów (ilość obrazów) > 200
- Rodzaj pamięci: Pamięć wewnętrzna
- Format pliku obraz.jpg

- Transmisja danych: Micro USB
- Bluetooth
- Bluetooth® Smart
- Ochrona przed upadkiem: 1 m
- Długość: 14 cm
- Szerokość: 9 cm
- Wysokość: 21 cm
- Waga: 0,6 kg
- obsługiwane urządzenia z systemem Android Smartfony od Android 2.3.x
- Tablety od Android 3.x.x
- obsługiwane urządzenia z systemem iOS iPad (3. gen.)
- iPad (4. gen.)
- iPad mini
- iPhone 4S
- iPhone 5
- Typ wyświetlacza: TFT LCD
- Wielkość wyświetlacza: 2,8"
- Temperatura pracy: -10 do 50 °C
- Temperatura składowania -20 do 70 °C
- Zasięg pracy: 0,1 - 5 m

Zestaw zawiera:

- Detektor termiczny Bosch GIS 1000 C
- 1 akumulator Li-Ion Bosch 1,5 Ah2 607 336 761
- Szybka ładowarka Bosch AL 1130 CV2 607 225 133
- Walizka Bosch L-BOXX1 605 438 166
- Wkład do Bosch L-BOXX, na osprzęt
- Wkład do Bosch L-BOXX, urządzenie
- Karta Quickstart