

Link do produktu: <https://www.mactom-trade.com/tyczka-rozporowa-lt-334s-2g-pro-3-01-06-38-012-p-32625.html>

Tyczka rozporowa LT-334S-2G Pro 3-01-06-38-012

Cena	288,83 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	100-LS-334S
Kod producenta	3-01-06-38-012
Kod EAN	5901571505947

Opis produktu

Tyczka rozporowa LT-334S-2G Pro 3-01-06-38-012

Tyczka rozporowa LT-334S-2G Pro 3-01-06-38-012 umożliwia wygodne ustawienie lasera krzyżowego w pomieszczeniach o wysokości do 3,34 m bez konieczności stosowania statywu. **Tyczka rozporowa LT-334S-2G Pro** posiada gwint montażowy 5/8" i 1/4" pasujący do wszystkich typowych urządzeń optycznych i laserowych. Wysokość tyczki LT-334S-2G można zwiększać za pomocą opcjonalnych modułów o długości 30 i 60 cm. **Tyczka LT-334S-2GT Pro 3-01-06-38-012** ma naniesioną podziałkę metryczną do ustalenia żądanej wysokości.

Cechy charakterystyczne:

- Wysokość tyczki można zwiększać za pomocą opcjonalnych modułów 30 i 60 cm
- Laser może być podnoszony bądź opuszczany bezstopniowo praktycznie na całej długości tyczki
- Uniwersalna, dzięki mosiężnym śrubom 5/8" i 1/4" (lasery z nóżkami, np. X-liner 4.1, LK-4V4H, LK-4V1H, wymagają przedłużenia gwintu za pomocą adaptera 5/8" - 5/8" sprzedawanego osobno)
- Tyczka wyposażona jest też w podziałkę metryczną, ułatwiającą umieszczenie lasera na żądanej wysokości

Dane techniczne:

- Materiał: aluminium
- Rodzaj gwintu: 5/8" i 1/4"
- Wysokość maksymalna: 334 cm

Zestaw zawiera:

- Dolny element tyczki z otworem 5/8"
- 3 x Przedłużka 60 cm
- 1 x Przedłużka 30 cm
- Element mocujący do lasera z gwintem 5/8" i 1/4"
- Podstawka 8 cm
- Pokrowiec